

Nástěnné rozvaděče FWB pro řadové svorky, IP44

Nástěnné rozvaděče univers FW, třídy izolace II,
pro řadové svorky, IP44

Rozvaděč univers

- Pro nástěnnou, zapuštěnou nebo polozapuštěnou montáž
 - Pro přístroje do 125 A
 - Hloubka 160 mm
 - Kompletní rozvaděč vybaven nosnou konstrukcí s lištami DIN pro montáž přístrojů a přístrojovými kryty
 - Horní část rozvaděče vybavena plným krytem a lištami DIN pro řadové svorky
- Bez PE/N svorkovnic
 - Kabelové průchodky v každém poli nahoře i dole
 - Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 150 mm
 - Barva: RAL 9010 (čistě bílá)
 - Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)



FWB52N

Nástěnné rozvaděče IP44 s horním plným zákrytem, výšky 800 mm

- Vlastnosti:** - Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 150 mm
 - Bez PE/N svorkovnic

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 72+48 mod.,800x550x161	1	FWB52N
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72 mod.,800x800x161	1	FWB53N



FWB62N

Nástěnné rozvaděče IP44 s horním plným zákrytem, výšky 950 mm

- Vlastnosti:** - Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 150 mm
 - Bez PE/N svorkovnic

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48 mod.,950x550x161	1	FWB62N
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72 mod.,950x800x161	1	FWB63N
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 192+96 mod.,950x1050x161	1	FWB64N



FWB72N

Nástěnné rozvaděče IP44 s horním plným zákrytem, výšky 1100 mm

- Vlastnosti:** - Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 150 mm
 - Bez PE/N svorkovnic

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 120+48 mod.,1100x550x161	1	FWB72N
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 180+72 mod.,1100x800x161	1	FWB73N
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 240+96 mod.,1100x1050x161	1	FWB74N