

Malé podlahové krabice

- pro instalaci do zvýšených nebo dvojitéch podlah a také do prvku betonového potěru
- včetně adaptérů pro 2 přístroje 45 x 45 mm a předperforovaného prostupu pro montážní desky BSMxxx pro upevnění datových a multimediálních konektorů
- upevnění do dvojité podlahy s tloušťkou < 32 mm pomocí upínacího kroužku
- pro podlahy s tloušťkou > 32 mm uchycení pomocí upevňovacích třmenů
- pro upevnění v betonovém potěru použijte instalační pouzdro pro zabetonování SER02

Popis	Balení	Obj. č.
Instalační box pro 2x45 zásuvky a 2x datové zásuvky pro podlahové víko R02	1	BSR02D

Kovová podlahová víka s výklopným vývodem IP66

- pro uchycení na instalační krabice BSR02D
- ochrana kabelu ochranným zámkem při používání víka
- stupeň krytí při zavřeném víku IP66 (při odpovídající montáži)
- zatížitelnost až 3 000 N dle ČSN EN 50085- 2- 2 třída 6.102
- zatížitelnost až 15 000 N dle ČSN EN 50085- 2- 2 třída 6.103

Popis	Balení	Obj. č.
Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, stříbrná	1	BSR02MKS
Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, měděná	1	BSR02MKK
Kovové podlahové víko R02 výklopné IP66/IP20, mosazná	1	BSR02MKM

Kovová podlahová víka s trubkovým vývodem IP67

- pro uchycení na instalační krabice BSR02D
- trubkové víko s možností otevření pomocí plochého šroubováku nebo mince
- kovový trubkový vývod součástí dodávky, při nepoužití je integrován uvnitř víka
- ochrana proti protečení vody při používání až do výšky hladiny 10 mm
- stupeň krytí při zavřeném víku IP67 (při odpovídající montáži)
- zatížitelnost až 3 000 N dle ČSN EN 50085- 2- 2 třída 6.102
- zatížitelnost až 15 000 N dle ČSN EN 50085- 2- 2 třída 6.103

Popis	Balení	Obj. č.
Kovové podlahové víko s trubkovým vývodem R02 IP66/IP20, stříbrná	1	BSR02MTS
Kovové podlahové víko s trubkovým vývodem R02 IP66/IP20, měděná	1	BSR02MTK
Kovové podlahové víko s trubkovým vývodem R02 IP66/IP20, mosazná	1	BSR02MTM

Plastová podlahová víka s výklopným vývodem IP30

- pro uchycení na instalační krabice BSR02D
- s odklopnými víky pro instalaci 2 plochých flexibilních kanálů
- stupeň krytí při zavřeném víku IP30
- zatížitelnost až 500 N dle ČSN EN 50085- 2- 2 třída 6.102
- zatížitelnost až 5 000 N dle ČSN EN 50085- 2- 2 třída 6.103

Popis	Balení	Obj. č.
Plastové podlahové víko R02 výklopné IP20, ocelově šedá	1	BSR02KK7011
Plastové podlahové víko R02 výklopné IP20, černá	1	BSR02KK9005