

- parapetní elektroinstalační kanál s víkem šířky 80 mm
- s integrovaným uzemněním
- s perforací ve vzdálenosti 50 mm pro montáž na konzole nebo 250 mm pro montáž na zeď
- vnější a vnitřní roh s nastavitelným úhlem +/- 5° v bezhalogenovém provedení
- možnost montáže přístrojů Ecoline nebo přístrojů jiných výrobců včetně přístrojů velikosti 45 mm systo pomocí instalačních rámečků do tělesa kanálu
- možnost montáže přístrojů Ecoline nebo přístrojů jiných výrobců na C-profil v tělese kanálu

- tvarové díly z PC/ABS bezhalogenové

**Materiál**  
hliník


**Dodávané barvy**  
ELN, přírodní elox  
RAL 9010, bílá

**Dodávané délky** Standardně 2000 mm Ostatní délky na poptávku

**Forma dodávky:** Základní profil, víko kanálu je nutno objednat zvlášť

**Příslušenství instalační krabice** pro instalaci přístrojů jiných výrobců:


- pro kanály s víkem 80 mm :
  - G2850 s čelní montáží
  - L6719SCHW instalace na C-profil


**Kanál hliník**

Popis	Balení	Obj. č.
Parapetní kanál, BRA65210D, hliník, dopr. bílá	6	<b>BRA652101D9016</b>


**Víko hliník**

Popis	Balení	Obj. č.
Víko parapet. kanálu BRA, 80mm, hliník, dopr. bílá	32	<b>BRA08029016</b>

**Kryt vnějšího rohu hliník**


Popis	Balení	Obj. č.
Víko vnějšího rohu BRA, 80mm, hliník, dopravní bílá	1	<b>BRA0802A9016</b>