

## Rozvodnice pro zapuštěnou montáž do zdiva

- Rozvodnice pro montáž přístrojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm
- Kryt přístrojů se šrouby pro upevnění otočným o 90°, plombovatelný
- Integrovaná vodováha pro přesné zazdění
- Krycí rámeček z ocelového plechu s nastavitelnou hloubkou zapuštění do omítky 15 mm
- Dvířka z ocelového plechu se zapuštěným madlem
- Jednoduchá změna závěsu dvířek jako levé nebo pravé
- **QuickConnect** vybaveny bezšroubovými svorkovnicemi PE/N s ochranou proti dotyku
- Integrované příchytky pro uložení vodičů na boku skříňe
- Možnost zmenšit hloubku zapuštění do stěny: podložením pomocí distanční podložky rámečku dodávané v rámci příslušenství lze zmenšit hloubku zapuštění do stěny na 72 mm
- Krytí IP30
- Mechanická odolnost: IK07
- Barva bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)
- Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-10:
- Nosné díly proudových částí 960°C / 30 s
- Skříňe pro instalaci do zdiva 650°C / 30 s

## volta.hybrid

- Velikost odpovídá 5-řadé zapuštěné verzi
- Pro kombinovanou instalaci silových a datových prvků
- V závislosti na verzi 2 nebo 3 řady DIN lišt pro instalaci modulárních přístrojů a 3 nebo 2 perforované montážní plechy pro instalaci slaboproudé technologie
- Vybaveno přepážkou pro oddělení silových prvků od slaboproudých
- Přepážka je vybavena 1x zásuvkou 230 V pro vidlice třídy izolace II a 1x zaslepovacím krytem (pro dodatečné vybavení napájecí zásuvkou)
- Součástí balení je držák multimediálních zařízení VZ02MM
- Verze pro zapuštěnou montáž nebo montáž do lehké duté příčky
- Dvě verze provedení dveří: oceloplechové s perforací nebo oceloplechové s plastovou výplní a perforací (pro lepší přenos signálu bezdrátových přístrojů)
- Volitelné příslušenství patch panel FZ06MMO nebo FZ06MK pro instalaci 6 datových konektorů
- Rozvaděč vybaven bezšroubovými (QuickConnect) PE/N svorkovnicemi s ochranou proti dotyku
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)
- Krytí IP30
- Barva bílá RAL 9010



### Zapuštěné rozvodnice volta, 1-řadé

#### Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>: 16 x N + 11 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>: 3 x N + 3 x PE

- Typy svorkovnic: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E
- Rozměr niky 340x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky	1	<b>VU12NC</b>

VU12NC



### Zapuštěné rozvodnice volta, 2-řadé

#### Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>: 21 x N + 14 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>: 4 x N + 4 x PE

- Typy svorkovnic: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E
- Rozměr niky 490x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky	1	<b>VU24NC</b>

VU24NC



### Zapuštěné rozvodnice volta, 3-řadé

#### Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>: 27 x N + 17 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>: 6 x N + 5 x PE

- Typy svorkovnic: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E
- Rozměr niky 615x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod., bezšr. svorky	1	<b>VU36NC</b>

VU36NC



### Zapuštěné rozvodnice volta, 4-řadé

#### Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>: 30 x N + 20 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>: 7 x N + 6 x PE
- Typy svorkovnic: 1 x KN18N + 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN26E

- Rozměr niky 740x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod., bezšr. svorky	1	<b>VU48NC</b>

VU48NC

## Zapuštěné rozvodnice volta, 5-řadé

### Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>: 36 x N + 25 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>: 9 x N + 7 x PE
- Typy svorkovnic: 1 x KN22N + 1 x KN18N + 1 x KN99N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E + 1 x KN14E

- Rozměr niky 865x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 5-řadá, 60 + 10 mod., bezšr. svorky	1	<b>VU60NC</b>



VU60NC

## Zapuštěné rozvodnice kombinované volta.hybrid

### Vlastnosti:

- plechová perforovaná dvířka
- 1x zásuvka 230 V
- 1x držák VZ02MM

### Svorkovnice PE/N

VU602xxx

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>: 21 x N + 14 x PE

- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>: 4 x N + 4 x PE
- Typy svorkovnic: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E VU603xxx
- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm<sup>2</sup>: 27 x N + 17 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>: 6 x N + 5 x PE
- Typy svorkovnic: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka	1	<b>VU603NWH</b>
Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka	1	<b>VU602WWH</b>
Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka	1	<b>VU603WWH</b>
Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plechová perf. dvířka	1	<b>VH602NWH</b>
Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka	1	<b>VH603NWH</b>
Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka	1	<b>VH602WWH</b>
Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka	1	<b>VH603WWH</b>



VU603NWH


## Příslušenství pro volta.hybrid

### Vlastnosti:

- Sada obsahuje kryt, lišty DIN, montážní desky a přepážku včetně záslepek, vše v množství pro danou velikost

- bez rámu, dveří, PE/N svorek a zásuvek 230 V

Popis	Balení	Obj. č.
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.	1	<b>VZ01NWH</b>
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 24 mod.	1	<b>VZ02NWH</b>
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 36 mod.	1	<b>VZ03NWH</b>
PE/N svorkovnice 2x32 svorek, volta, 5-řadá	1	<b>VZ525E</b>
Zásuvka Schuko s euroadaptérem pro tř. izol. II pro volta.hybrid	1	<b>VZ00HD</b>
Oddělovací přepážka pro volta hybrid	1	<b>VZ00TS</b>



VZ01NWH