

Elektroinstalační pilířky z eloxovaného hliníku pro umístění ve volném prostoru mezi podlahou a stropem místnosti.

3 varianty pilířku

- s upínacím mechanismem (S)
- s upínacím třmenem (K)
- s flexibilní hadicí (F)
- Rychlá a snadná montáž jednou osobou
- Oboustranné provedení pilířku

Montáž přístrojů Tehalit: Do sloupků lze montovat přístroje Tehalit řady Ecoline které se standardně používají pro oceloplechové kanály. Pro tuto montáž postačí použít příslušných krycích rámečků.

Montáž přístrojů dodávaných jinými výrobci: Do sloupků lze montovat též přístroje jiných výrobců. Pro tuto montáž jsou určeny přístrojové krabice do kterých se tyto přístroje upevňují.

Montáž přístrojů velikosti 45x45 mm: Přímou do těla sloupku DA 200-45 s pomocí adaptéru L4770

Dodávané barvy: ELN přírodní elox RAL 9010, bílá Příslušenství: RAL 9011, černá RAL 7035, sv. šedá RAL 9010, bílá
- Speciální barvy na vyžádání

Materiál:

- tělo a víko pilířku z hliníku
- koncovka a růžice z polyamidu
- upínací mechanismus z plechu

Upozornění: Krycí růžice není součástí dodávky a musí být objednána samostatně.

Do všech pilířků DA 200 je možno integrovat osvětlení.



DAS2802500ELN



Oboustranný pilířek DA 200-80 pro standardní přístroje, upínací mechanismus

Prázdný pilířek pro montáž přístrojů z obou stran. Možnost montáže přístrojů řady Ecoline nebo běžných přístrojů dodávaných různými výrobci pomocí krabice G2850.

Mírně oblý dvoukomorový profil (138 x 98 mm), s upínacím mechanismem, s integrovanou vodovádou, včetně víka a příslušenství pro uzemnění.

Popis	Balení	Obj. č.
DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2,5 - 2,8m, přírodní elox	1	DAS2802500ELN
DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2,8 - 3,1m, přírodní elox	1	DAS2802800ELN
DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3,1 - 3,4m, přírodní elox	1	DAS2803100ELN
DA200-80 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3,4 - 3,7m, přírodní elox	1	DAS2803400ELN



DAS2452700ELN



Oboustranný pilířek DA 200-45 pro přístroje 45 mm, upínací mechanismus

Prázdný pilířek pro montáž přístrojů 45 x 45 mm s pomocí adaptéru L4770 z obou stran.

Mírně oblý dvoukomorový profil (130 x 66 mm), s upínacím mechanismem, s integrovanou vodovádou, včetně víka a příslušenství pro uzemnění.

Popis	Balení	Obj. č.
DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 2,70 - 3 m, přírodní elox	1	DAS2452700ELN
DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3,3 - 3,6 m, přírodní elox	1	DAS2453300ELN
DA200-45 pilířek s rozpěrkou oboustranný 3 - 3,3 m, přírodní elox	1	DAS2453000ELN



DAF2802000ELN



Oboustranný pilířek DA 200-80 pro standardní přístroje, s flexibilní hadicí

Prázdný pilířek pro montáž přístrojů z obou stran. Možnost montáže přístrojů řady Ecoline nebo běžných přístrojů dodávaných různými výrobci pomocí krabice G2850.

Mírně oblý dvoukomorový profil (138 x 98 mm) včetně flexibilní trubky délky 2 m a průměru 40 mm, včetně víka a příslušenství pro uzemnění.

Popis	Balení	Obj. č.
DA200-80 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox	1	DAF2802000ELN

Oboustranný pilířek DA 200-45 pro přístroje 45 mm, s flexibilní hadicí

Mírně oblý dvoukomorový profil (130 x 66 mm) včetně flexibilní trubky délky 2 m a průměru 40 mm, včetně víka a příslušenství pro uzemnění.

Popis	Balení	Obj. č.
DA200-45 pilířek s hadicovou přípojkou oboustranný 2m, přírodní elox	1	DAF2452000ELN



DAF2452000ELN

