

Zatížení kanálu vodiči a počty uložených kabelů

Přípustné zatížení kabely DABA500801:

- max. 16 kg/m při vzdálenosti podpěr 1,5 m
- max. 10 kg/m při vzdálenosti podpěr 2,5 m
- Zatížení testováno dle EN 61537 Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů.
- Využitelný průřez kanálu DABA500801: 42 cm² (2 x 21 cm²):
- Max. počet uložených kabelů:
- 3 x 1,5 mm²: 58
- 5 x 2,5 mm²: 34
- Cat.6 Kabel: 66

- nutno respektovat přípustné zatížení kabely
- nutno respektovat pravidla pro ochranné pospojování

Dodávané délky:

3000 mm

Upozornění pro objednávání výrobku:

pro 1 m trasy nutno objednat 2 m kanálu

Dodávané barvy:

RAL 9010, bílá

RAL 9006, bílý hliník

ELN, přírodní elox

Elektroinstalační kanál DABA, hliníkový

Popis	Balení	Obj. č.
Elektroinstalační kanál DABA, 50x80 mm, bílý hliník	24	DABA5008019006

Držák oceloplechový

Popis	Balení	Obj. č.
Držák oceloplechový pro DABA50080, bílý hliník	1	DABA50080109006

Závěs oceloplechový

DABZAB250XXXX pro výšku 250 - 400 mm
 DABZAB400XXXX pro výšku 400 - 700 mm
 DABZAB700XXXX pro výšku 700 - 1300 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Závěs oceloplechový pro DAB 250 - 400 mm, bílý hliník	1	DABZAB2509006
Závěs oceloplechový pro DAB 400 - 700 mm, bílý hliník	1	DABZAB4009006
Závěs oceloplechový pro DAB 700 - 1300 mm, bílý hliník	1	DABZAB7009006

Plochý roh oceloplechový

Popis	Balení	Obj. č.
Plochý roh pro DABA50080, bílý hliník	1	DABA5008059006

T-kus, oceloplechový

Popis	Balení	Obj. č.
T-kus pro DABA50080, bílý hliník	1	DABA5008079006

Koncovka oceloplechová

Popis	Balení	Obj. č.
	1	DABA500806ELN

Krycí rámeček, oceloplechový

- pro průchod mezi stěnami jednotlivých místností

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí rámeček pro DABA50080, bílý hliník	1	DABA5008089006

Universální adaptér oceloplechový

- Pro upevnění svítidel a popisových štítků

Popis	Balení	Obj. č.
Universální adaptér pro DAB, bílý hliník	1	DABZADUN9006

Speciální adaptér pro DA200, oceloplechový

- Pro připojení flexibilního pilířku DA200 dodávaného na poptávku.

Popis	Balení	Obj. č.
Speciální adaptér pro DAB, bílý hliník	1	DABZADFLR9006

Pospojovací svorka

- pro zemnicí vodič průřezu 10 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací svorka BRS, ocel. plech	10	L4187CHRO

Úhelník pro ochranné pospojení

Popis	Balení	Obj. č.
Úhelník pro ochranné pospojení	50	L5800

Sady pro pospojení

- k pospojení kanálu a víka nebo pro překlenutí tvarových dílů, včetně konektorů, průřez 4 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 150 mm	100	L4181GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 300 mm	100	L4182GNGE
Pospojovací lanko pro parapet. kan., Cu 4 mm ² L= 600 mm	25	L4183GNGE