

Stojící prázdné skříňe z ocelového plechu

- Samostatně stojící nebo řadové
- Bez podstavce
- Pro zařízení do 1600A
- Připraveno pro kabelové průchodky na vrchní straně, ze spodní strany otevřen
- Bez bočnic (nutno objednat samostatně)
- Zámek: možno dovybavit vložkovým zámkem
- Hloubka 400mm
- Výška 1900mm
- Krytí IP54
- Třída izolace I
- Barva: sv. šedá RAL 7035
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-2 (rozvaděč PSC)

Rozvaděče výšky 1900 mm, 12 řad po 150 mm

| Popis | Balení | Obj. č. |
|---|--------|---------------|
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x350x400 | 1 | FG21WD |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x600x400 | 1 | FG22WD |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x850x400 | 1 | FG23WD |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1100x400 | 1 | FG24WD |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1350x400 | 1 | FG25WD |
| Skříňový rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 1900x1600x400 | 1 | FG26WD |