

Malé rozvodnice

U nás si vždy vyberete některou z rozvodnic! Volta, malá rozvodnice s širokým využitím, poskytuje dostatečný prostor pro kabeláž s možností montáže na i pod omítku. Se širokou PE/N svorkovnicí splňuje veškeré požadavky na kvalitní montáž, samozřejmostí je možnost rozšíření o svorkovnici pro obvody s chráničem. Pro rozvodnici jsme vyvinuli nový typ úchytu do dutých příček, který umožňuje zkrátit čas montáže na minimum. Přesvědčte se sami, vyzkoušejte naši nejlepší rozvodnici volta.

Vývodky vector

• Díky vysokému stupni krytí a robustní konstrukci, rozšiřují vývodky možnosti použití rozvaděče a zaručují jeho bezpečný provoz za jakýchkoliv podmínek.



	Page
Nástěnné minirozvodnice	3
Nástěnné rozvodnice gamma, IP30	5
gamma, nástěnná rozvodnice, příslušenství	6
Nástěnné rozvodnice golf, IP40	8
Zapuštěné rozvodnice golf, IP40	11
Nástěnné rozvodnice cosmos	14
Zapuštěné rozvodnice cosmos	16
Příslušenství pro rozvodnice golf a cosmos	17
Náhradní díly pro rozvodnice golf	21
Nástěnné rozvodnice volta, IP30	23
Nástěnné rozvodnice volta, bezšroubové, IP30	24
Zapuštěné rozvodnice volta, IP30	25
Zapuštěné rozvodnice volta, IP30, bezšroubové	27
Zapuštěné rozvodnice volta do dutých příček, IP30	29
Zapuštěné rozvodnice volta do dutých příček, bezšroubové, IP30	31
Rozvodnice volta, projektová řešení - náhradní díly	33
Příslušenství pro volta.hybrid	35
Příslušenství rozvodnice volta	36
Náhradní díly pro rozvodnice volta	42
Nástěnné rozvodnice vector II, IP54/65	44
Nástěnné rozvodnice vector II, IP65 - Venkovní provedení	46
Příslušenství rozvodnice vector	48
Bezšroubové svorkovnice PE/N QuickConnect	51
Popisování a dokumentace	55

Nástěnné provedení

- Pro přístroje do 63A
- Dvířka rozvodnic lze vybavit uzamykatelným uzávěrem
- V zadní stěně předlisovány otvory pro kabely
- Upevnění na stěnu ve třech bodech od velikosti GD104N
- K rozvodnicím jsou volitelně dodávána bílá nebo průhledná dvířka

- Kryt rozvodnice má ve všech bočních stěnách předlisované otvory pro elektroinstalační lišty
- Rozvodnice vybavena popisovým štítkem v průhledném krytu
- Možnost montáže rozvodnic nad sebou nebo vedle sebe
- Plombovatelný kryt
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO), ČSN EN 60670-24 (úplný kryt typ PD)



GD102N

Minirozvodnice, IP30

Popis	Balení	Obj. č.
Minirozvodnice, IP30, 2 mod.	10	GD102N
Minirozvodnice, IP30, 4 mod.	1	GD104N
Minirozvodnice, IP30, 6 mod.	4	GD106N
Minirozvodnice, IP30, 8 mod.	1	GD108N
Minirozvodnice, IP30, 10 mod.	1	GD110N



GP102P

Dvěře pro minirozvodnici, bílé

Popis	Balení	Obj. č.
Dvířka plná pro GD102N	1	GP102P
Dvířka plná pro GD104N	1	GP104P
Dvířka plná pro GD106N	1	GP106P
Dvířka plná pro GD108N	1	GP108P
Dvířka plná pro GD110N	1	GP110P



GP102T

Dvěře pro minirozvodnici, průhledné

Popis	Balení	Obj. č.
Dvířka průhledná pro GD102N	1	GP102T
Dvířka průhledná pro GD104N	1	GP104T
Dvířka průhledná pro GD106N	1	GP106T
Dvířka průhledná pro GD108N	1	GP108T
Dvířka průhledná pro GD110N	1	GP110T



GZ104S

Přídavné držáky svorek

- Vlastnosti:**
- bez svorkovnice

Popis	Balení	Obj. č.
Držák svorkovnice pro GD104N	1	GZ104S
Držák svorkovnice pro GD106N	1	GZ106S
Držák svorkovnice pro GD108N	1	GZ108S
Držák svorkovnice pro GD110N	1	GZ110S



GZ04E

Svorkovnice

- Vlastnosti:**
- pro vodiče 1,5 mm² až 16 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
Přídavná svorkovnice PE 1x4 pro minirozvodnici	1	GZ04E
Přídavná svorkovnice N 1x4 pro minirozvodnici	1	GZ04N
Přídavná svorkovnice PE 1x7 pro minirozvodnici	1	GZ07E
Přídavná svorkovnice N 1x7 pro minirozvodnici	1	GZ07N

Zámek

Vlastnosti:

- VZ313 dodáván se dvěma klíči

Popis	Balení	Obj. č.
Vložkový zámek k rozvodnicím Golf	1	VZ310
Náhr. klíč pro vložkový zámek k rozvodnicím Vector II	1	VZ312
Zámek pro minirozvodnici (dodáván se dvěma klíči)	1	VZ313



VZ310

Průchodky

Vlastnosti:

- pro zavedení kabelů zadní stěnou rozvodnice

Popis	Balení	Obj. č.
Průchodky M20 pro zavedení kabelů zadní stěnou minirozvodnice	1	GZ100G



GZ100G


Krycí lišty

Vlastnosti:

- délka 219 mm

- barva: RAL 9010 (bílá)

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí lišta bílá pro 12 modulů	10	S35S



S35S

Plastové nástěnné rozvodnice

- Pro přístroje do 63 A s vestavnou hloubkou do 70 mm
- Rozvodnice v 1 až 4 řadém provedení od 13 do 72 modulů
- Krytí IP30
- Doplněním o zadní izolační stěnu splňují požadavky na tř. ochrany II
- V bocích skříňky jsou předlisovány otvory pro kabelové vývody
- Dodávány s bezšroubovou svorkovnicemi PE/N
- Odnímatelné lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 125 mm
- Rozvodnice obsahuje průhledné kryty popisů modulárních přístrojů
- Barevný odstín RAL 9010
- Dodávány bez dvířek, která je možno doobjednat jako plná či průhledná
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)



GD113J

Rozvodnice gamma, 1-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice

- GD113J - 2x14 (3x25 mm²+11x4 mm²)

- GD118S - 2x18 (4x25 mm²+14x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 1-řadá, 13 mod.	1	GD113J



GD218S

Rozvodnice gamma, 2-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice

- GD213J - 2x18 (4x25 mm²+14x4 mm²)

- GD218S - 2x26 (6x25 mm²+20x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 36 mod.	1	GD218S
Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 2-řadá, 26 mod.	1	GD213J



GD318S

Rozvodnice gamma, 3-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice

- GD313J - 2x22 (5x25 mm²+17x4 mm²)

- GD318S - 2x32 (7x25 mm²+25x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 54 mod.	1	GD318S
Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 3-řadá, 39 mod.	1	GD313J



GD418S

Rozvodnice gamma, 4-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice

- GD413J - 2x22 (5x25 mm²+17x4 mm²)

- GD418S - 2x32 (7x25 mm²+25x4 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 72 mod.	1	GD418S
Rozvodnice nástěnná gamma, IP30, 4-řadá, 52 mod.	1	GD413J

Zadní stěny pro rozvodnici gamma

Vlastnosti:

- z izolačního materiálu umožňuje docílení izolace tř. II

- k nasunutí na zadní část rozvodnice Gamma

Popis	Balení	Obj. č.
Zadní stěna pro GD113J	1	GS113D
Zadní stěna pro GD213J	1	GS213D
Zadní stěna pro GD313J	1	GS313D
Zadní stěna pro GD413J	1	GS413D
Zadní stěna pro GD118S	1	GS118D
Zadní stěna pro GD218S	1	GS218D
Zadní stěna pro GD318S	1	GS318D
Zadní stěna pro GD418S	1	GS418D



Dveře pro rozvodnici gamma, bílé

Popis	Balení	Obj. č.
Plastová dvířka plná pro GD113J	1	GP113P
Plastová dvířka plná pro GD213J	1	GP213P
Plastová dvířka plná pro GD313J	1	GP313P
Plastová dvířka plná pro GD413J	1	GP413P
Plastová dvířka plná pro GD118S	1	GP118P
Plastová dvířka plná pro GD218S	1	GP218P
Plastová dvířka plná pro GD318S	1	GP318P
Plastová dvířka plná pro GD418S	1	GP418P



Dveře pro rozvodnici gamma, průhledné

Popis	Balení	Obj. č.
Plastová dvířka transparentní pro GD113J	1	GP113T
Plastová dvířka transparentní pro GD213J	1	GP213T
Plastová dvířka transparentní pro GD313J	1	GP313T
Plastová dvířka transparentní pro GD413J	1	GP413T
Plastová dvířka transparentní pro GD118S	1	GP118T
Plastová dvířka transparentní pro GD218S	1	GP218T
Plastová dvířka transparentní pro GD318S	1	GP318T
Plastová dvířka transparentní pro GD418S	1	GP418T



Zámek

Vlastnosti:

- pro všechny výše uvedené typy dvířek

Popis	Balení	Obj. č.
Vložkový zámek k rozvodnicím Gamma	1	GZ35A



Krycí lišty

Vlastnosti:

- pro zakrytí jedné řady rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí lišta bílá pro 12 modulů	10	S35S
Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 13 Mod.	10	JP014
Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.	10	JP015



**Přídavné držáky svorek (bez svorek)****Vlastnosti:**

- kapacita držáku GZ30A 195mm, GZ40A 300mm

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 13	1	GZ30A
Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 18	1	GZ40A

GZ30A

Rozvodnice pro nástěnnou montáž

- Pro přístroje do 63 A instalační hloubky: max. 70 mm.
- 1 až 4 řady, 4 až 72 modulů
- Plná nebo průhledná dvířka
- Dveře umožňují pravou nebo levou montáž
- Změna směru otevírání bez nutnosti demontáže krytu
- Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 125 mm
- Možnost doplnit zámkem s klíčky
- Dveře se otvírají o 180°

Rozvodnice obsahují:

- Mosaznou šroubovou svorkovnici PE/N (typ PD a TD) nebo bezšroubovou svorkovnici **Quick connect** (typ PS a TS)
- Zaslépací krytky.
- Přímé uchycení DIN lišt na zadní stěnu skříně nechávající dostatečný prostor pro kabeláž

- Nový patentovaný popisový systém (VZ787N).
- Úchytňné body pro fixaci vodičů jsou součástí skříně
- Integrované kabelové příchytky (VZ699N) jsou volitelné (mimo 4 a 8 modulových skříněk).
- Dveře jsou opatřeny ochrannou fólií.
- Baleny v kartónu.

Technická data:

- Krytí IP30 při otevřených dveřích IP40 při zavřených dveřích IK07
- Třída izolace II
- Barevný odstín RAL 9010
- Jmenovitý proud: pro přístroje do 63A
- Jmenovité napětí: AC 400 V / 50Hz
- Testováno žhavou smyčkou 650°C
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozdávěč DBO)

Nástěnné rozvodnice golf s plnými dveřmi, 1-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VS104PD** - 2x4 (2x16 mm²/sup>+2x10 mm²/sup>); **VS108PD** - 2x6 (3x16 mm²/sup>+3x10 mm²/sup>); **VS112PD** - 2x7 (3x16 mm²/sup>+4x10 mm²/sup>); **VS118PD** - 2x14 (1x25 mm²/sup>+6x16 mm²/sup>+7x10 mm²/sup>); **VS122PD** - 2x14 (6x16 mm²/sup>+8x10 mm²/sup>)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VS112PS** - 2x10 (2x25 mm²/sup>+8x4 mm²/sup>/KN10N+KN10E); **VS118PS** - 2x14 (3x25 mm²/sup>+11x4 mm²/sup>/KN14N+KN14E); **VS122PS** - 2x14 (3x25 mm²/sup>+11x4 mm²/sup>/KN14N+KN14E)

Bez PE/N svorkovnice

- **VS104PS**
- **VS108PS**



VS104PD

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka	1	VS104PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka	1	VS108PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka	1	VS112PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka	1	VS118PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., plná dvířka	1	VS122PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VS112PS
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VS118PS
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VS122PS

Nástěnné rozvodnice golf s plnými dveřmi, 2-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VS212PD** - 2x16 (7x16 mm²/sup>+9x10 mm²/sup>); **VS218PD** - 2x18 (1x25 mm²/sup>+8x16 mm²/sup>+9x10 mm²/sup>)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VS212PS** - 2x14 (3x25 mm²/sup>+11x4 mm²/sup>/KN14N+KN14E); **VS218PS** - 2x18 (4x25 mm²/sup>+14x4 mm²/sup>/KN18N+KN18E)



VS212PD1

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka	1	VS212PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., plná dvířka	1	VS218PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VS212PS
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VS218PS



VS312PD

Nástěnné rozvodnice golf s plnými dveřmi, 3-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VS312PD** - 2x18 (8x16 mm²+10x10 mm²); **VS318PD** - 2x24 (1x25 mm²+10x16 mm²+13x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VS312PS** - 2x18 (4x25 mm²+14x4 mm² up²/sup>/KN18N+KN18E); **VS318PS** - 2x22 (5x25 mm²+17x4 mm² up²/sup>/KN22N+KN2E)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., plná dvířka	1	VS312PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka	1	VS318PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VS312PS
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VS318PS



VS412PD

Nástěnné rozvodnice golf s plnými dveřmi, 4-řadé

Vlastnosti:


PE/N svorkovnice šroubové

- **VS412PD** - 2x20 (9x16 mm²+11x10 mm²); **VS418PD** - 2x26 (1x25 mm²+11x16 mm²+14x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VS412PS** - 2x22 (5x25 mm²+17x4 mm² up²/sup>/KN22N+KN22E); **VS418PS** - 2x26 (6x25 mm²+20x4 mm² up²/sup>/KN26N+KN26E)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka	1	VS412PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka	1	VS418PD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VS412PS
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VS418PS



VS104TD

Nástěnné rozvodnice golf s transparentními dveřmi, 1-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VS104TD** - 2x4 (2x16 mm²+2x10 mm²); **VS108TD** - 2x6 (3x16 mm²+3x10 mm²); **VS112TD** - 2x7 (3x16 mm²+4x10 mm²); **VS118TD** - 2x14 (1x25 mm²+6x16 mm²+7x10 mm²); **VS122TD** - 2x14 (6x16 mm²+8x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VS112TS** - 2x10 (2x25 mm²+8x4 mm² up²/sup>/KN10N+KN10E); **VS118TS** - 2x14 (3x25 mm²+11x4 mm² up²/sup>/KN14N+KN14E); **VS122TS** - 2x14 (3x25 mm²+11x4 mm² up²/sup>/KN14N+KN14E)

Bez PE/N svorkovnice

- **VS104TS**
- **VS108TS**

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka	1	VS104TD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka	1	VS108TD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transparentní dvířka	1	VS112TD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., transparentní dvířka	1	VS118TD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., transparentní dvířka	1	VS122TD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VS112TS
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VS118TS

Nástěnné rozvodnice golf s transparentními dveřmi, 2-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VS212TD** - 2x16 (7x16 mm²+9x10 mm²); **VS218TD** - 2x18 (1x25 mm²+8x16 mm²+9x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VS212TS** - 2x14 (3x25 mm²+11x4 mm²+11x4 mm²)/KN14N+KN14E); **VS218TS** - 2x18 (4x25 mm²+14x4 mm²)/KN18N+KN18E)



VS212TD

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., transparentní dvířka	1	VS212TD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., transparentní dvířka	1	VS218TD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VS212TS
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VS218TS

Nástěnné rozvodnice golf s transparentními dveřmi, 3-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VS312TD** - 2x18 (8x16 mm²+10x10 mm²); **VS318TD** - 2x24 (1x25 mm²+10x16 mm²+13x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VS312TS** - 2x18 (4x25 mm²+14x4 mm²+14x4 mm²)/KN18N+KN18E); **VS318TS** - 2x22 (5x25 mm²+17x4 mm²)/KN22N+KN22E)



VS312TD1

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., transparentní dvířka	1	VS312TD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., transparentní dvířka	1	VS318TD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VS318TS

Nástěnné rozvodnice golf s transparentními dveřmi, 4-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VS412TD** - 2x20 (9x16 mm²+11x10 mm²); **VS418TD** - 2x26 (1x25 mm²+11x16 mm²+14x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VS412TS** - 2x22 (5x25 mm²+17x4 mm²+17x4 mm²)/KN22N+KN22E); **VS418TS** - 2x26 (6x25 mm²+20x4 mm²)/KN26N+KN26E)



VS412TD

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., transparentní dvířka	1	VS412TD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transparentní dvířka	1	VS418TD
Rozvodnice nástěnná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VS418TS

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž

- Pro přístroje do 63 A instalační hloubky: max. 70 mm.
- 1 až 4 řady, 4 až 72 modulů
- Plná nebo průhledná dvířka
- Dveře umožňují pravou nebo levou montáž
- Změna směru otevírání bez nutnosti demontáže krytu
- Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 125 mm
- Možnost doplnit zámek s klíčky
- Dveře se otvírají o 180°

Rozvodnice obsahují:

- Mosaznou šroubovou svorkovnici PE/N (typ PD a TD) nebo bezšroubovou svorkovnici **Quick connect** (typ PS a TS)
- Zaslépací krytky.
- Nový patentovaný popisový systém (VZ787N).
- Úchytné body pro fixaci vodičů jsou součástí skříně
- Integrované kabelové příchytky (VZ699N) jsou volitelné (mimo 4 a 8 modulových skříněk).

- Dveře jsou opatřeny ochrannou fólií.
- Baleny v kartónu.
- Kryt umožňuje vyrovnání hloubky (4 mm u rozvodnic VF104 a VF108, 8 mm u ostatních výrob. řad) v případě, že je skříň příliš zapuštěná ve zdi, umožní srovnání s omítkou
- Kryt může také být srovnán v horizontální rovině až o 2°.

Technická data:

- Krytí IP30 při otevřených dveřích IP40 při zavřených dveřích IK07
- Třída izolace II
- Barevný odstín RAL 9010
- Jmenovitý proud: pro přístroje do 63A
- Jmenovité napětí: AC 400 V / 50Hz
- Testováno žhavou smyčkou 850°C
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)



VF104PD

Zapuštěné rozvodnice golf s plnými dveřmi, 1-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VF104PD** - 2x4 (2x16 mm²+2x10 mm²); **VF108PD** - 2x6 (3x16 mm²+3x10 mm²); **VF112PD** - 2x7 (3x16 mm²+4x10 mm²); **VF118PD** - 2x14 (1x25 mm²+6x16 mm²+7x10 mm²); **VF122PD** - 2x14 (6x16 mm²+8x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VF112PS** - 2x10 (2x25 mm²+8x4 mm² p²/KN10N+KN10E); **VF118PS** - 2x14 (3x25 mm²+11x4 mm²/KN14N+KN14E); **VF122PS** - 2x14 (3x25 mm²+11x4 mm² up²/KN14N+KN14E)
- Bez PE/N svorkovnice
- **VF104PS**
 - **VF108PS**

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., plná dvířka	1	VF104PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka	1	VF108PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka	1	VF112PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka	1	VF118PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., plná dvířka	1	VF122PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VF112PS
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VF118PS
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VF122PS



VF212PD

Zapuštěné rozvodnice golf s plnými dveřmi, 2-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VF212PD** - 2x16 (7x16 mm²+9x10 mm²); **VF218PD** - 2x18 (1x25 mm²+8x16 mm²+9x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VF212PS** - 2x14 (3x25 mm²+11x4 mm² p²/KN14N+KN14E); **VF218PS** - 2x18 (4x25 mm²+14x4 mm²/KN18N+KN18E)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka	1	VF212PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., plná dvířka	1	VF218PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VF212PS
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VF218PS

Zapuštěné rozvodnice golf s plnými dveřmi, 3-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VF312PD** - 2x18 (8x16 mm²+10x10 mm²); **VF318PD** - 2x24 (1x25 mm²+10x16 mm²+13x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VF312PS** - 2x18 (4x25 mm²+14x4 mm²+17x4 mm²); **VF318PS** - 2x22 (5x25 mm²+17x4 mm²)/KN22N+KN22E)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., plná dvířka	1	VF312PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka	1	VF318PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VF312PS
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VF318PS



VF312PD1

Zapuštěné rozvodnice golf s plnými dveřmi, 4-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VF412PD** - 2x20 (9x16 mm²+11x10 mm²); **VF418PD** - 2x26 (1x25 mm²+11x16 mm²+14x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VF412PS** - 2x22 (5x25 mm²+17x4 mm²+20x4 mm²); **VF418PS** - 2x26 (6x25 mm²+20x4 mm²)/KN26N+KN26E)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka	1	VF412PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka	1	VF418PD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VF412PS
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., plná dvířka, bezšr. svorky	1	VF418PS



VF412PD1

Zapuštěné rozvodnice golf s transparentními dveřmi, 1-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VF104TD** - 2x4 (2x16 mm²+2x10 mm²); **VF108TD** - 2x6 (3x16 mm²+3x10 mm²); **VF112TD** - 2x7 (3x16 mm²+4x10 mm²); **VF118TD** - 2x14 (1x25 mm²+6x16 mm²+7x10 mm²); **VF122TD** - 2x14 (6x16 mm²+8x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VF112TS** - 2x10 (2x25 mm²+8x4 mm²)/KN10N+KN10E); **VF118TS** - 2x14 (3x25 mm²+11x4 mm²)/KN14N+KN14E); **VF122TS** - 2x14 (3x25 mm²+11x4 mm²)/KN14N+KN14E)

Bez PE/N svorkovnice

- **VF104TS**
- **VF108TS**

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 4 mod., transparentní dvířka	1	VF104TD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., transparentní dvířka	1	VF108TD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transparentní dvířka	1	VF112TD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., transparentní dvířka	1	VF118TD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., transparentní dvířka	1	VF122TD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VF112TS
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 18 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VF118TS
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VF122TS



VF104TD



VF212TD1

Zapuštěné rozvodnice golf s transparentními dveřmi, 2-řadé**Vlastnosti:**

PE/N svorkovnice šroubové

- **VF212TD** - 2x16 (7x16 mm²+9x10 mm²); **VF218TD** - 2x18 (1x25 mm²+8x16 mm²+9x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VF212TS** - 2x14 (3x25 mm²+11x4 mm² up²/KN14N+KN14E); **VF218TS** - 2x18 (4x25 mm²+14x4 mm²/KN18N+KN18E)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., transparentní dvířka	1	VF212TD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., transparentní dvířka	1	VF218TD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VF212TS
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 2-řadá, 36 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VF218TS



VF312TD

Zapuštěné rozvodnice golf s transparentními dveřmi, 3-řadé**Vlastnosti:**

PE/N svorkovnice šroubové

- **VF312TD** - 2x18 (8x16 mm²+10x10 mm²); **VF318TD** - 2x24 (1x25 mm²+10x16 mm²+13x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VF312TS** - 2x18 (4x25 mm²+14x4 mm² up²/KN18N+KN18E); **VF318TS** - 2x22 (5x25 mm²+17x4 mm²/KN22N+KN22E)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., transparentní dvířka	1	VF312TD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., transparentní dvířka	1	VF318TD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 36 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VF312TS
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 3-řadá, 54 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VF318TS



VF412TD

Zapuštěné rozvodnice golf s transparentními dveřmi, 4-řadé**Vlastnosti:**

PE/N svorkovnice šroubové

- **VF412TD** - 2x20 (9x16 mm²+11x10 mm²); **VF418TD** - 2x26 (1x25 mm²+11x16 mm²+14x10 mm²)

PE/N svorkovnice bezšroubové

- **VF412TS** - 2x22 (5x25 mm²+17x4 mm² up²/KN22N+KN22E); **VF418TS** - 2x26 (6x25 mm²+20x4 mm²/KN26N+KN26E)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., transparentní dvířka	1	VF412TD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transparentní dvířka	1	VF418TD
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 48 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VF412TS
Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky	1	VF418TS

Plastové nástěnné rozvodnice


- Kompaktní řešení, přizpůsobeno jednoduchým instalacím
- 1-4 moduly bez dveří a 6-24 modulů s plnými nebo transparentními dveřmi
- Pro přístroje do 63A
- Rozvodnice s dveřmi včetně PE/N svorkovnic
- Optimální kabelové vstupy
- Úchytné body pro rychlou fixaci vodičů
- Snadno přístupné fixační body pro uchycení DIN lišty šetří čas instalace

- Lišty DIN 35 x 7,5 mm s roztečí 125 mm
- Jednoduchý a čistý design
- Krytí: IP30 (bez dveří) / IP40 (s dveřmi)
- Mechanická odolnost: IK07
- Třída izolace II
- Bílá barva RAL 9010
- Testováno žhavou smyčkou 650°C dle ČSN EN 60595-2-1,
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)

Nástěnné rozvodnice cosmos bez dveří

Vlastnosti:
bez PE/N svorkovnice

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice cosmos, IP30, 1 mod.	1	VD101ND
Rozvodnice cosmos, IP30, 2 mod.	1	VD102ND
Rozvodnice cosmos, IP30, 3 mod.	1	VD103ND
Rozvodnice cosmos, IP30, 4 mod.	1	VD104ND



VD101ND

Nástěnné rozvodnice cosmos s plnými dveřmi, 1-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VD106PD** - 2x4 (2x16 mm²+2x10 mm²); **VD110PD** - 2x7 (3x16 mm²+4x10 mm²)

- **VD112PD** - 2x7 (3x16 mm²+4x10 mm²); **VD118PD** - 2x10 (5x16 mm²+5x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 6 mod., plná dvířka	1	VD106PD
Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka	1	VD108PD
Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 10 mod., plná dvířka	1	VD110PD
Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka	1	VD112PD
Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka	1	VD118PD



VD106PD

Nástěnné rozvodnice cosmos s plnými dveřmi, 2-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VD212PD** - 2x10 (5x16 mm²+5x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka	1	VD212PD



VD212PD

Nástěnné rozvodnice cosmos s transparentními dveřmi, 1-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VD106TD** - 2x4 (2x16 mm²+2x10 mm²); **VD110TD** - 2x7 (3x16 mm²+4x10 mm²)

- **VD112TD** - 2x7 (3x16 mm²+4x10 mm²); **VD118TD** - 2x10 (5x16 mm²+5x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 6 mod., transp. dvířka	1	VD106TD
Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka	1	VD108TD
Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 10 mod., transp. dvířka	1	VD110TD
Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka	1	VD112TD
Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., transp. dvířka	1	VD118TD



VD106TD



VD212TD

Nástěnné rozvodnice cosmos s transparentními dveřmi, 2-řadé**Vlastnosti:**

PE/N svorkovnice šroubové

- **VD212TD** - 2x10 (5x16 mm²+5x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka	1	VD212TD

Plastové zapuštěné rozvodnice

- Kompaktní řešení, přizpůsobeno jednoduchým instalacím
- 6-24 modulů s plnými nebo transparentními dveřmi
- Pro přístroje do 63A
- Rozvodnice včetně PE/N svorkovnic
- Optimální kabelové vstupy
- Úchytné body pro rychlou fixaci vodičů
- Snadno přístupné fixační body pro uchycení DIN lišty šetří čas instalace

- Jednoduchý a čistý design
- Krytí: IP30 (bez dveří) / IP40 (s dveřmi)
- Mechanická odolnost: IK07
- Třída izolace II
- Bílá barva RAL 9010
- Testováno žhavou smyčkou 650°C dle ČSN EN 60595-2-1,
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)

Zapuštěné rozvodnice cosmos s plnými dveřmi, 1-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VR110PD** - 2x7 (3x16 mm²+4x10 mm²); **VR112PD** - 2x7 (3x16 mm²+4x10 mm²); **VR118PD** - 2x10 (5x16 mm²+5x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka	1	VR108PD
Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 1-řadá, 12 mod., plná dvířka	1	VR112PD
Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka	1	VR118PD



VR108PD

Zapuštěné rozvodnice cosmos s plnými dveřmi, 2-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VR212PD** - 2x10 (5x16 mm²+5x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., plná dvířka	1	VR212PD



VR212PD

Zapuštěné rozvodnice cosmos s transparentními dveřmi, 1-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VR110TD** - 2x7 (3x16 mm²+4x10 mm²); **VR112TD** - 2x7 (3x16 mm²+4x10 mm²); **VR118TD** - 2x10 (5x16 mm²+5x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka	1	VR108TD
Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 1-řadá, 12 mod., transp. dvířka	1	VR112TD
Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., transp. dvířka	1	VR118TD



VR108TD

Zapuštěné rozvodnice cosmos s transparentními dveřmi, 2-řadé

Vlastnosti:

PE/N svorkovnice šroubové

- **VR212TD** - 2x10 (5x16 mm²+5x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 2-řadá, 24 mod., transp. dvířka	1	VR212TD



VR212TD

Nové rozvodnice golf mají ucelenou řadu příslušenství od kabelových spon až po svorky pro upevnění do dutých příček. Každý jednotlivý doplněk je koncipován pro úsporu času a zjednodušení montáže. K těmto rozvodnicím se dodává i takové příslušenství a náhradní díly jako zámky s klíči, dveře.



Zámek

Dodáván se 2 klíči

Popis	Balení	Obj. č.
Zámek pro rozvodnici Golf	1	VZ794N

VZ794N



Krycí lišty

Krycí lišta bílá pro 12 modulů

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí lišta bílá pro 12 modulů	10	S35S

S35S



Příchytka do dutých příček pro VF

pro řadu rozvodnic golf VF

Popis	Balení	Obj. č.
Příchytka do dutých příček pro VF	1	VZ696N

VZ696N



Kabelové spony VF/VS

sada 6 kusů

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks	1	VZ699N

VZ699N



Držáky pro uchycení rozvodnice do zdi

pro rozvodnice golf VF pro zapuštěnou montáž

Popis	Balení	Obj. č.
Plastové držáky pro upevnění rozvodnic do zdi VF	1	VZ786N

VZ786N

Krytky uchytů pro tř. izolaci II VS

Pro rozvodnice golf VS pro zaslepení montážních šroubů
Dodávané včetně spojek pro vertikální nebo horizontální spojení nástěnných rozvodnic

Popis	Balení	Obj. č.
Krytky šroubů pro rozvodnici Golf VS / Cosmos VD	1	VZ789N



VZ789N

Držáky štítku a štítky délky 450 mm VF/VS

Popis	Balení	Obj. č.
Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm	1	VZ787N
Nalepovací štítky pro rozvodnici Golf	1	VZ788N



VZ787N

Šrouby

Pro uchycení čelního krytu zapuštěné rozvodnice golf VF

Popis	Balení	Obj. č.
Šrouby pro zapuštěné skříně VF (12x)	1	VZ790N



VZ790N

Dveře pro rozvodnici golf, bílé

Popis	Balení	Obj. č.
Plné dveře pro VF/VS104	1	VZ601N
Plné dveře pro VF/VS108	1	VZ602N
Plné dveře pro VF/VS112	1	VZ603N
Plné dveře pro VF/VS212	1	VZ604N
Plné dveře pro VF/VS312	1	VZ605N
Plné dveře pro VF/VS412	1	VZ606N
Plné dveře pro VF/VS118	1	VZ607N
Plné dveře pro VF/VS218	1	VZ608N
Plné dveře pro VF/VS318	1	VZ609N
Plné dveře pro VF/VS418	1	VZ610N
Plné dveře pro VF/VS122	1	VZ611N
Náhradní dveře plné, bílé pro VD106	1	VZ910N
Náhradní dveře plné, bílé pro VD108	1	VZ912N
Náhradní dveře plné, bílé pro VR108	1	VZ914N
Náhradní dveře plné, bílé pro VR/VD112	1	VZ916N
Náhradní dveře plné, bílé pro VR/VD122	1	VZ918N
Náhradní dveře plné, bílé pro VD212	1	VZ920N
Náhradní dveře plné, bílé pro VR212	1	VZ922N
Náhradní dveře plné, bílé pro VR212	1	VZ924N



VZ601N



VZ621N

Dveře pro rozvodnici golf, transparentní

Popis	Balení	Obj. č.
Transparentní dveře pro VF/VS104	1	VZ621N
Transparentní dveře pro VF/VS108	1	VZ622N
Transparentní dveře pro VF/VS112	1	VZ623N
Transparentní dveře pro VF/VS212	1	VZ624N
Transparentní dveře pro VF/VS312	1	VZ625N
Transparentní dveře pro VF/VS412	1	VZ626N
Transparentní dveře pro VF/VS118	1	VZ627N
Transparentní dveře pro VF/VS218	1	VZ628N
Transparentní dveře pro VF/VS318	1	VZ629N
Transparentní dveře pro VF/VS418	1	VZ630N
Transparentní dveře pro VF/VS122	1	VZ631N
Náhradní dveře plné, transparentní pro VD106	1	VZ909N
Náhradní dveře plné, transparentní pro VD108	1	VZ911N
Náhradní dveře plné, transparentní pro VR108	1	VZ913N
Náhradní dveře plné, transparentní pro VD110	1	VZ915N
Náhradní dveře plné, transparentní pro VR/VD112	1	VZ917N
Náhradní dveře plné, transparentní pro VR/VD118	1	VZ919N
Náhradní dveře plné, transparentní pro VD212	1	VZ921N
Náhradní dveře plné, transparentní pro VR212	1	VZ923N



Lišty DIN

Popis	Balení	Obj. č.
Lišta DIN pro 12 Mod.	1	VZ791N
Lišta DIN pro 18 Mod.	1	VZ792N
Lišta DIN pro 22 Mod.	1	VZ793N

VZ792N



Adaptér pro kompenzaci hloubky

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro kompenzaci inst. hl. přístrojů, vč. šroubů pro rozvodnici cosmos	1	VZ925N

VZ925N



Zámek

Popis	Balení	Obj. č.
Zámek se 2 klíči pro rozvodnici cosmos	1	VZ926N

VZ926N

Přídavné držáky šroubových svorek golf VF/VS

Vlastnosti:

- pro přímou montáž do rozvodnici
- držák šroubových svorek pro instalaci svorkovnic bez soklu typ K140 až K158

Popis	Balení	Obj. č.
Držák šroubových svorek pro VF/VS 4 M	1	VZ701N
Držák šroubových svorek pro VF/VS 8 M	1	VZ702N
Držák šroubových svorek pro VF/VS 12 M	1	VZ703N
Držák šroubových svorek pro VF/VS 18/22 M	1	VZ704N

VZ701N

Přídavné držáky bezšroubových svorek golf VF/VS

Vlastnosti:

- pro přímou montáž do rozvodnici
- držák bezšroubových svorek pro instalaci svorkovnicových bloků typ KN06x až KN26x

- Kapacita držáků VZ705N=75mm, VZ706N=135mm, VZ707N=195mm, VZ708N=195mm

Popis	Balení	Obj. č.
Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 4 M	1	VZ705N
Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M	1	VZ706N
Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M	1	VZ707N
Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M	1	VZ708N

VZ705N



VZ601N

Dveře pro rozvodnici golf, bílé

- dveře z plastu
- plné dveře v provedení RAL 9010 (bílá)

Popis	Balení	Obj. č.
Plné dveře pro VF/VS104	1	VZ601N
Plné dveře pro VF/VS108	1	VZ602N
Plné dveře pro VF/VS112	1	VZ603N
Plné dveře pro VF/VS212	1	VZ604N
Plné dveře pro VF/VS312	1	VZ605N
Plné dveře pro VF/VS412	1	VZ606N
Plné dveře pro VF/VS118	1	VZ607N
Plné dveře pro VF/VS218	1	VZ608N
Plné dveře pro VF/VS318	1	VZ609N
Plné dveře pro VF/VS418	1	VZ610N
Plné dveře pro VF/VS122	1	VZ611N



VZ621N

Dveře pro rozvodnici golf, transparentní

- dveře z plastu
- dveře v kouřovém transparentním provedení

Popis	Balení	Obj. č.
Transparentní dveře pro VF/VS104	1	VZ621N
Transparentní dveře pro VF/VS108	1	VZ622N
Transparentní dveře pro VF/VS112	1	VZ623N
Transparentní dveře pro VF/VS212	1	VZ624N
Transparentní dveře pro VF/VS312	1	VZ625N
Transparentní dveře pro VF/VS412	1	VZ626N
Transparentní dveře pro VF/VS118	1	VZ627N
Transparentní dveře pro VF/VS218	1	VZ628N
Transparentní dveře pro VF/VS318	1	VZ629N
Transparentní dveře pro VF/VS418	1	VZ630N
Transparentní dveře pro VF/VS122	1	VZ631N



Kabelové příruba VF

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příruba pro VF 12 M	1	VZ693N
Kabelová příruba pro VF 18/22 M	1	VZ694N

VZ693N



VZ763N

Spodní díly nástěnného rozvaděče golf VS

Popis	Balení	Obj. č.
Plastová vana pro VS112	1	VZ763N
Plastová vana pro VS118	1	VZ767N
Plastová vana pro VS218	1	VZ768N
Plastová vana pro VS318	1	VZ769N
Plastová vana pro VS418	1	VZ770N

Spodní díly zapuštěného rozvaděče golf VF

- barva: RAL 9010
 - test Žhovou smyčkou: 850 ° C (montáž do lehké duté příčky)

Popis	Balení	Obj. č.
Plastová vana pro VF112	1	VZ822N
Plastová vana pro VF212	1	VZ823N
Plastová vana pro VF312	1	VZ824N
Plastová vana pro VF412	1	VZ825N
Plastová vana pro VF118	1	VZ826N
Plastová vana pro VF418	1	VZ829N
Plastová vana pro VF122	1	VZ830N



VZ824N

Přední krycí díly nástěnného rozvaděče golf VS

Popis	Balení	Obj. č.
Přístrojový kryt pro VS112	1	VZ663N
Přístrojový kryt pro VS212	1	VZ664N
Přístrojový kryt pro VS312	1	VZ665N
Přístrojový kryt pro VS412	1	VZ666N
Přístrojový kryt pro VS118	1	VZ667N
Přístrojový kryt pro VS218	1	VZ668N
Přístrojový kryt pro VS318	1	VZ669N
Přístrojový kryt pro VS122	1	VZ671N



VZ663N

Přední krycí díly zapuštěného rozvaděče golf VF

Popis	Balení	Obj. č.
Přístrojový kryt pro VF104	1	VZ641N
Přístrojový kryt pro VF108	1	VZ642N
Přístrojový kryt pro VF112	1	VZ643N
Přístrojový kryt pro VF212	1	VZ644N
Přístrojový kryt pro VF312	1	VZ645N
Přístrojový kryt pro VF412	1	VZ646N
Přístrojový kryt pro VF118	1	VZ647N
Přístrojový kryt pro VF218	1	VZ648N
Přístrojový kryt pro VF318	1	VZ649N
Přístrojový kryt pro VF418	1	VZ650N
Přístrojový kryt pro VF122	1	VZ651N



VZ641N

Plastový rošt pro lišty DIN v rozvaděči golf

pro řadu rozvodnic golf VF

Popis	Balení	Obj. č.
Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF112	1	VZ683N
Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF312	1	VZ685N
Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF218	1	VZ688N
Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF318	1	VZ689N
Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF418	1	VZ690N
Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF122	1	VZ691N



VZ683N

Rozvodnice pro nástěnnou montáž

- Pro přístroje do 63 A instalační hloubky: max. 70 mm.
- Nosného dílu osazeného lištami DIN, v jehož zadní stěně jsou předraženy otvory pro přívodní kabely
- Krytu z nárazu vzdorného plastu umožňujícího montáž dveří zprava nebo zleva
- Rozvodnice bez dveří s možností doobjednání plných, průhledných nebo perforovaných dveří
- Šroubové PE/N svorkovnice s ochranou proti dotyku a jednoduchým zaklapovacím systémem
- Nulové svorky pro obvod proudového chrániče (u 2, 3, a 4 řadých rozvodnic)
- Krytí IP30
- Mechanická odolnost: IK07
- Barevný odstín RAL 9010 - bílá
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)



VA24B

Nástěnné rozvodnice volta, 2-řadá

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x17 (1x25 mm²+7x16 mm²+9x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
	1	VA24B



VA36B

Nástěnné rozvodnice volta, 3-řadá

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x22 (1x25 mm²+9x16 mm²+12x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná volta, 3-řadá, 36 mod.	1	VA36B



VA48B

Nástěnné rozvodnice volta, 4-řadá

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná volta, 4-řadá, 48 mod.	1	VA48B

Rozvodnice pro nástěnnou montáž

- Pro přístroje do 63 A instalační hloubky: max. 70 mm.
 - Nosného dílu osazeného lištami DIN, v jehož zadní stěně jsou předraženy otvory pro přívodní kabely
 - Krytu z nárazuvzdorného plastu umožňujícího montáž dveří zprava nebo zleva
 - Rozvodnice bez dveří s možností doobjednání plných, průhledných nebo perforovaných dveří
- **QuickConnect** vybaveny bezšroubovými PE/N svorkovnicemi s ochranou proti dotyku
 - Krytí IP30
 - Mechanická odolnost: IK07
 - Barevný odstín RAL 9010 - bílá
 - Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)

Nástěnné rozvodnice volta, 1-řadé

Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 16 x N + 11 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 3 x N + 3 x PE

- Typy svorkovnic: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná volta, 1-řadá, 12 mod., bezšr. svorky	1	VA12CN



VA12CN

Nástěnné rozvodnice volta, 2-řadé

Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 21 x N + 14 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 4 x N + 4 x PE

- Typy svorkovnic: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná volta, 2-řadá, 24 mod., bezšr. svorky	1	VA24CN



VA24CN

Nástěnné rozvodnice volta, 3-řadé

Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 27 x N + 17 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 6 x N + 5 x PE

- Typy svorkovnic: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná volta, 3-řadá, 36 mod., bezšr. svorky	1	VA36CN



VA36CN

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž do zdíva

- Rozvodnice pro montáž přístrojů do 63 A
 - Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm
 - Kryt přístrojů se šrouby pro upevnění otočením o 90°, plombovatelný
 - Integrovaná vodováha pro přesné zadržetí
 - Krycí rámeček z ocelového plechu s nastavitelnou hloubkou zapuštění do omítky 15 mm
 - Dvířka z ocelového plechu se zapuštěným madlem
 - Jednoduchá změna závěsu dvířek jako levé nebo pravé
 - Vybaveny šroubovými svorkovnicemi PE/N s ochranou proti dotyku
- Integrované příchytky pro uložení vodičů na boku skříně
 - Možnost zmenšit hloubku zapuštění do stěny: podložením pomocí distanční podložky rámečku dodávané v rámci příslušenství lze zmenšit hloubku zapuštění do stěny na 72 mm
 - Krytí IP30
 - Mechanická odolnost: IK07
 - Barva bílá (RAL 9010)
 - Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)
 - Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-10:
- Nosné díly proudových částí 960°C / 30 s
 - Skříně pro instalaci do zdíva 650°C / 30 s



Zapuštěné rozvodnice volta, 1-řadé

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x13 (1x25 mm²+5x16 mm²+7x10 mm²)

- Rozměr niky 340x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.	1	VU12NE

VU12NE



Zapuštěné rozvodnice volta, 2-řadé

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x17 (1x25 mm²+7x16 mm²+9x10 mm²)

- Rozměr niky 490x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.	1	VU24NE

VU24NE



Zapuštěné rozvodnice volta, 3-řadé

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x22 (1x25 mm²+9x16 mm²+12x10 mm²)

- Rozměr niky 615x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.	1	VU36NE

VU36NE



Zapuštěné rozvodnice volta, 4-řadé

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)

- Rozměr niky 740x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod.	1	VU48NE

VU48NE

Zapuštěné rozvodnice volta, 5-řadé

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x30 (1x25 mm²+13x16 mm²+16x10 mm²)

- Rozměr niky 865x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.	1	VU60NE



VU60NE

Vana rozvaděče volta do dutých příček

Vlastnosti:

- prázdná vana včetně příchytek do duté příčky a kabelových pásků

- integrovaná vodováha

Popis	Balení	Obj. č.
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH12	1	VH12NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH24	1	VH24NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH36	1	VH36NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH48	1	VH48NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH60	1	VH60NK



VH12NK

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž do zdiva

- Rozvodnice pro montáž přístrojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm
- Kryt přístrojů se šrouby pro upevnění otočením o 90°, plombovatelný
- Integrovaná vodováha pro přesné zadržání
- Krycí rámeček z ocelového plechu s nastavitelnou hloubkou zapuštění do omítky 15 mm
- Dvířka z ocelového plechu se zapuštěným madlem
- Jednoduchá změna závěsu dvířek jako levé nebo pravé
- **QuickConnect** vybaveny bezšroubovými svorkovnicemi PE/N s ochranou proti dotyku
- Integrované přichytky pro uložení vodičů na boku skříně
- Možnost zmenšit hloubku zapuštění do stěny: podložním pomocí distanční podložky rámečku dodávané v rámci příslušenství lze zmenšit hloubku zapuštění do stěny na 72 mm
- Krytí IP30
- Mechanická odolnost: IK07
- Barva bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)
- Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-10:

- Nosné díly proudových částí 960°C / 30 s
- Skříně pro instalaci do zdiva 650°C / 30 s

volta.hybrid

- Velikost odpovídá 5-řadé zapuštěné verzi
- Pro kombinovanou instalaci silových a datových prvků
- V závislosti na verzi 2 nebo 3 řady DIN lišt pro instalaci modulárních přístrojů a 3 nebo 2 perforované montážní plechy pro instalaci slaboproudé technologie
- Vybaveno přepážkou pro oddělení silových prvků od slaboproudých
- Přepážka je vybavena 1x zásuvkou 230 V pro vidlice třídy izolace II a 1x zaslepovacím krytem (pro dodatečné vybavení napájecí zásuvkou)
- Součástí balení je držák multimediálních zařízení VZ02MM
- Verze pro zapuštěnou montáž nebo montáž do lehké duté příčky
- Dvě verze provedení dveří: oceloplechové s perforací nebo oceloplechové s plastovou výplní a perforací (pro lepší přenos signálu bezdrátových přístrojů)
- Volitelné příslušenství patch panel FZ06MMO nebo FZ06MK pro instalaci 6 datových konektorů
- Rozvaděč vybaven bezšroubovými (QuickConnect) PE/N svorkovnicemi s ochranou proti dotyku
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)
- Krytí IP30
- Barva bílá RAL 9010

**Zapuštěné rozvodnice volta, 1-řadé****Vlastnosti:**

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 16 x N + 11 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 3 x N + 3 x PE

- Typy svorkovnic: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E
- Rozměr niky 340x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky	1	VU12NC

VU12NC

**Zapuštěné rozvodnice volta, 2-řadé****Vlastnosti:**

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 21 x N + 14 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 4 x N + 4 x PE

- Typy svorkovnic: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E
- Rozměr niky 490x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky	1	VU24NC

VU24NC

**Zapuštěné rozvodnice volta, 3-řadé****Vlastnosti:**

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 27 x N + 17 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 6 x N + 5 x PE

- Typy svorkovnic: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E
- Rozměr niky 615x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod., bezšr. svorky	1	VU36NC

VU36NC

Zapuštěné rozvodnice volta, 4-řadé

Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 30 x N + 20 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 7 x N + 6 x PE
- Typy svorkovnic: 1 x KN18N + 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN26E

- Rozměr niky 740x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod., bezšr. svorky	1	VU48NC



VU48NC

Zapuštěné rozvodnice volta, 5-řadé

Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 36 x N + 25 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 9 x N + 7 x PE
- Typy svorkovnic: 1 x KN22N + 1 x KN18N + 1 x KN99N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E + 1 x KN14E

- Rozměr niky 865x335x90

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice zapuštěná volta, 5-řadá, 60 + 10 mod., bezšr. svorky	1	VU60NC



VU60NC

Zapuštěné rozvodnice kombinované volta.hybrid

Vlastnosti:

- plechová perforovaná dvířka
- 1x zásuvka 230 V
- 1x držák VZ02MM

Svorkovnice PE/N

VU602xxx

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 21 x N + 14 x PE

- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 4 x N + 4 x PE
- Typy svorkovnic: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E VU603xxx

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 27 x N + 17 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 6 x N + 5 x PE
- Typy svorkovnic: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka	1	VU603NWH
Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka	1	VU602WWH
Rozvodnice volta hybrid zapuštěná, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka	1	VU603WWH
Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plechová perf. dvířka	1	VH602NWH
Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 36 mod., s 1 MP, plechová perf. dvířka	1	VH603NWH
Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 24 mod., s 2 MP, plastová perf. dvířka	1	VH602WWH
Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka	1	VH603WWH



VU603NWH

Příslušenství pro volta.hybrid

Vlastnosti:

- Sada obsahuje kryt, lišty DIN, montážní desky a přepážku včetně záslepek, vše v množství pro danou velikost

- bez rámu, dveří, PE/N svorek a zásuvek 230 V

Popis	Balení	Obj. č.
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.	1	VZ01NWH
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 24 mod.	1	VZ02NWH
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 36 mod.	1	VZ03NWH
PE/N svorkovnice 2x32 svorek, volta, 5-řadá	1	VZ525E
Zásuvka Schuko s euroadaptérem pro tř. izol. II pro volta.hybrid	1	VZ00HD
Oddělovací přepážka pro volta hybrid	1	VZ00TS



VZ01NWH

Rozvodnice pro montáž do sádkartonových přiček

- Rozvodnice pro montáž přístrojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm
- Integrované příchytky QuickFix pro upevnění do sádkartonu
- Kryt přístrojů se šrouby pro upevnění otočením o 90°, plombovatelný
- Integrovaná vodováha pro přesné zazdění
- Krycí rámeček z ocelového plechu s nastavitelnou hloubkou zapuštění do omítky 15 mm
- Dvířka z ocelového plechu se zapuštěným madlem
- Jednoduchá změna závěsu dvířek jako levé nebo pravé
- Vybaveny šroubovými svorkovnicemi PE/N s ochranou proti dotyku
- Integrované příchytky pro uložení vodičů na boku skříně
- Možnost zmenšit hloubku zapuštění do stěny: podložením pomocí distanční podložky rámečku dodávané v rámci příslušenství lze zmenšit hloubku zapuštění do stěny na 72 mm
- Integrované příchytky pro upevnění kabelů pomocí upevňovacích pásek
- Krytí IP30
- Mechanická odolnost: IK07
- Barva bílá (RAL 9010)
- Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)
- Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-10:
 - Nosné díly proudových částí 960°C / 30 s
 - skříně pro instalaci do dutých přiček 850°C / 30 s



Rozvodnice volta do dutých přiček, 1-řadá

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x13 (1x25 mm²+5x16 mm²+7x10 mm²)

- Rozměr niky 321x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.	1	VH12NE

VH12NE



Rozvodnice volta do dutých přiček, 2-řadá

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x17 (1x25 mm²+7x16 mm²+9x10 mm²)

- Rozměr niky 470x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.	1	VH24NE

VH24NE



Rozvodnice volta do dutých přiček, 3-řadá

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x22 (1x25 mm²+9x16 mm²+12x10 mm²)

- Rozměr niky 595x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.	1	VH36NE

VH36NE



Rozvodnice volta do dutých přiček, 4-řadá

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)

- Rozměr niky 720x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 4-řadá, 48 + 8 mod.	1	VH48NE

VH48NE

Rozvodnice volta do dutých příček, 5-řadé

Vlastnosti:

- PE/N svorkovnice 2x30 (1x25 mm²+13x16 mm²+16x10 mm²)

- Rozměr niky 845x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých příček volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.	1	VH60NE



VH60NE

Rozvodnice pro montáž do sádkartonových přiček

- Rozvodnice pro montáž přístrojů do 63 A
- Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm
- Integrované přichytky QuickFix pro upevnění do sádkartonu
- Kryt přístrojů se šrouby pro upevnění otočením o 90°, plombovatelný
- Integrovaná vodováha pro přesné zazdění
- Krycí rámeček z ocelového plechu s nastavitelnou hloubkou zapuštění do omítky 15 mm
- Dvířka z ocelového plechu se zapuštěným madlem
- Jednoduchá změna závěsu dvířek jako levé nebo pravé
- **QuickConnect** vybaveny bezšroubovými svorkovnicemi PE/N s ochranou proti dotyku

- Integrované přichytky pro uložení vodičů na boku skříně
 - Možnost zmenšit hloubku zapuštění do stěny: podložením pomocí distanční podložky rámečku dodávané v rámci příslušenství lze zmenšit hloubku zapuštění do stěny na 72 mm
 - Integrované přichytky pro upevnění kabelů pomocí upevňovacích pásek
 - Krytí IP30
 - Mechanická odolnost: IK07
 - Barva bílá (RAL 9010)
 - Odpovídají normám: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO)
 - Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-10:
- Nosné díly proudových částí 960°C / 30 s
 - skříně pro instalaci do dutých přiček 850°C / 30 s



Rozvodnice volta do dutých přiček, 1-řadá

Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 16 x N + 11 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 3 x N + 3 x PE

- Typy svorkovnic: 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN14E
- Rozměr niky 321x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky	1	VH12NC

VH12NC



Rozvodnice volta do dutých přiček, 2-řadá

Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 21 x N + 14 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 4 x N + 4 x PE

- Typy svorkovnic: 2 x KN10N + 1 x VZ455N + 1 x KN18E
- Rozměr niky 470x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 2-řadá, 24 + 4 mod., bezšr. svorky	1	VH24NC

VH24NC



Rozvodnice volta do dutých přiček, 3-řadá

Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 27 x N + 17 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 6 x N + 5 x PE

- Typy svorkovnic: 2 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN22E
- Rozměr niky 595x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod., bezšr. svorky	1	VH36NC

VH36NC



Rozvodnice volta do dutých přiček, 4-řadá

Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 30 x N + 20 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 7 x N + 6 x PE
- Typy svorkovnic: 1 x KN18N + 1 x KN14N + 1 x VZ455N + 1 x KN26E

- Rozměr niky 720x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 4-řadá, 48 + 8 mod., bezšr. svorky	1	VH48NC

VH48NC

Rozvodnice volta do dutých přiček, 5-řadé

Vlastnosti:

- Bezšroubové svorky 1,5 - 4 mm²: 36 x N + 25 x PE
- Šroubové svorky 1,5 - 25 mm²: 9 x N + 7 x PE
- Typy svorkovnic: 1 x KN22N + 1 x KN18N + 1 x KN99N
+ 1 x VZ455N + 1 x KN18E + 1 x KN14E

- Rozměr niky 845x314,5x87

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice do dutých přiček volta, 5-řadá, 60 + 10 mod., bezšr. svorky	1	VH60NC



VH60NC



VU12NK

Vana rozvaděče volta pro zapuštění

Vlastnosti:

- prázdná vana včetně ochrany pro omítání, montážních držáků a kabelových pásků

- integrovaná vodováha

Popis	Balení	Obj. č.
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU12	1	VU12NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU24	1	VU24NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU36	1	VU36NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU48	1	VU48NK
Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU60	1	VU60NK



VZ12NUH

Zákryty včetně dveří s rámem

Vlastnosti:

- s rámem a dveřmi
 - barva: bílá (RAL 9010)
 - VZxxNUH: s bezšroubovými PE/N a chráničovými svorkovnicemi, krytem a lištami DIN

- VZxxNRK: s krytem a lištami DIN

Popis	Balení	Obj. č.
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH12	1	VZ12NUH
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH24	1	VZ24NUH
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH36	1	VZ36NUH
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH48	1	VZ48NUH
Zákryty včetně dveří s rámem a svorkami, volta VU/VH60	1	VZ60NUH



VZ12NAV

Zákryty včetně lišty DIN bez dveří

Vlastnosti:

- bez rámu a dveří
 - VZxxNAV: s bezšroubovými PE/N a chráničovými svorkovnicemi, krytem a lištami DIN

- VZxxNWH: s krytem, lištami DIN, montážní deskou a přepážkou včetně záslepek

Popis	Balení	Obj. č.
Zákryty včetně svorek, volta VU/VH12	1	VZ12NAV
Zákryty včetně svorek, volta VU/VH24	1	VZ24NAV
Zákryty včetně svorek, volta VU/VH36	1	VZ36NAV
Zákryty včetně svorek, volta VU/VH48	1	VZ48NAV
Zákryty včetně svorek, volta VU/VH60	1	VZ60NAV
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 12 mod.	1	VZ01NWH
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 24 mod.	1	VZ02NWH
Zakryt volta hybrid vč. MP a příslušenství 36 mod.	1	VZ03NWH



VZ141N

Krycí rámy bez dveří

Vlastnosti:

- výška rámu 9 mm

- barva: bílá (RAL 9010)

Popis	Balení	Obj. č.
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH12	1	VZ141N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH24	1	VZ142N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH, 36	1	VZ143N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH48	4	VZ144N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH60	1	VZ145N



VZ813N

Držáky obrazu do designového rámu

Popis

Držáky obrazu do designového rámu volta VU/VH24
 Držáky obrazu do designového rámu volta VU/VH36

Balení

1
 1

Obj. č.

VZ813N
VZ814N

Prosklené dveře pro rozvaděč volta VU/VH

Vlastnosti:

- pro rozvodnici volta VU/VH
- šířka rámu dveří 40 mm

- barva: bílá (RAL 9010)

Popis	Balení	Obj. č.
Prosklené dveře volta VU/VH12	1	VZ131N
Prosklené dveře volta VU/VH24	1	VZ132N
Prosklené dveře volta VU/VH36	1	VZ133N
Prosklené dveře volta VU/VH48	1	VZ134N
Prosklené dveře volta VU/VH60	1	VZ135N



VZ131N

Náhradní dveře s rámem

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí rám s dvířky k zapuštěné rozvodnici Volta, 1 řadé	1	VZ101
Rám s dveřmi, volta VU/VH12, RAL9010 bílá	1	VZ101N
Krycí rám s dvířky k zapuštěné rozvodnici Volta, 2 řadé	1	VZ102
Rám s dveřmi, volta VU/VH24, RAL9010 bílá	1	VZ102N
Krycí rám s dvířky k zapuštěné rozvodnici Volta, 3 řadé	1	VZ103
Rám s dveřmi, volta VU/VH36, RAL9010 bílá	1	VZ103N
Krycí rám s dvířky k zapuštěné rozvodnici Volta, 4 řadé	1	VZ104
Rám s dveřmi, volta VU/VH48, RAL9010 bílá	1	VZ104N
Rám s dveřmi, volta VU/VH60, RAL9010 bílá	1	VZ105N
Rám s dveřmi, volta VU/VH12, nerezová ocel	1	VZ261N
Rám s dveřmi, volta VU/VH24, nerezová ocel	1	VZ262N
Rám s dveřmi, volta VU/VH36, nerezová ocel	1	VZ263N
Rám s dveřmi, volta VU/VH48, nerezová ocel	1	VZ264N
Rám s dveřmi, volta VU/VH60, nerezová ocel	1	VZ265N
Rám s dveřmi, volta VU/VH12, RAL7016 antracitová šedá	1	VZ331N
Rám s dveřmi, volta VU/VH24, RAL7016 antracitová šedá	1	VZ332N
Rám s dveřmi, volta VU/VH36, RAL7016 antracitová šedá	1	VZ333N
Rám s dveřmi, volta VU/VH48, RAL7016 antracitová šedá	1	VZ334N
Rám s dveřmi, volta VU/VH60, RAL7016 antracitová šedá	1	VZ335N



VZ101N

Náhradní vany do dutých příček, volta

Vlastnosti:


- prázdná vana včetně příchytek do duté příčky a kabelových pásků

- integrovaná vodováha

Popis	Balení	Obj. č.
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH12	1	VH12NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH24	1	VH24NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH36	1	VH36NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH48	1	VH48NK
Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH60	1	VH60NK



VH12NK



Patch panely

Vlastnosti:

- Montáž na lištu DIN, nosném rámu nebo šrouby na montážní desku
- Funkční vyrovnání potenciálů podle ČSN EN 50310 (VDE 0800-2-310) se 2 šrouby

- Přiložený popisový štítek
- FZ12MMO: pro montáž 12x keystonů (E-DAT Format)
- FZ12MK: pro montáž 12x keystonů (Keystone JACK)

	Popis	Balení	Obj. č.
FZ12MK	Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x Keystone JACK na lištu DIN	1	FZ12MK
	Patch panel prázdný pro montáž prvku 12 x (E-DAT Format) na lištu DIN	1	FZ12MMO



Konektory E-Dat (BTR) pro patch panel

	Popis	Balení	Obj. č.
VZ314RJ	RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit	1	VZ314RJ
	KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka	1	VZ315FF
	KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka	1	VZ316FB
	KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zástrčka	1	VZ317FS
	Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex	10	VZ318LC
	Záslepovací modul (E-DAT-Format)	1	VZ314BL

VZ314RJ



Patch moduly

	Popis	Balení	Obj. č.
TN002S	Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP	1	TN002S
	Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.5e, UTP	1	TN004S

TN002S


Šablony do betonu

vlastnosti:

- pro použití při lití betonu k vytvoření přesného otvoru pro daný rozvaděč

- se 4 upevňovacími šrouby

Popis	Balení	Obj. č.
Vymezovací šablona do betonu pro volta VU12	1	VZ501N
Vymezovací šablona do betonu pro volta VU24	1	VZ502N
Vymezovací šablona do betonu pro volta VU36	1	VZ503N
Vymezovací šablona do betonu pro volta VU48	1	VZ504N
Vymezovací šablona do betonu pro volta VU60	1	VZ505N



VZ501N

PE/N svorkovnice

vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice

- **VZ521** - 2x13 (1x25 mm²+5x16 mm²+7x10 mm²)
- **VZ522** - 2x17 (1x25 mm²+7x16 mm²+9x10 mm²)
- **VZ523** - 2x22 (1x25 mm²+9x16 mm²+12x10 mm²)

- **VZ524** - 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)
- **VZ525E** - 2x32 (1x25 mm²+13x16 mm²+16x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
PE/N svorkovnice 2x13 svorek, volta/vector II, 1-řadý	10	VZ521
PE/N svorkovnice 2x17 svorek, volta/vector II, 2-řadý	10	VZ522
PE/N svorkovnice 2x22 svorek, volta/vector II, 3-řadý	1	VZ523
PE/N svorkovnice 2x25 svorek, volta/vector II, 4-řadý	1	VZ524
PE/N svorkovnice 2x32 svorek, volta, 5-řadý	1	VZ525E



VZ521

Přepážky pro rozvaděče volta VU a VH

Popis	Balení	Obj. č.
Vodorovná přepážka k rozvodnici volta VU/VH/VA	10	VZ510N
Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH12	10	VZ511N
Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH24	10	VZ512N
Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH36	10	VZ513N
Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH48	10	VZ514N
Svislá přepážka k rozvodnici volta VU/VH60	1	VZ515N



VZ510N

Lišty DIN

vlastnosti:

Pro zvětšení hloubky instalace na 84 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Snížená DIN lišta k zapušt. rozvodnici volta	10	VZ406



VZ406

Spojovací díly

vlastnosti:


- spojka pro montáž 2 rozvaděčů vedle sebe nebo nad sebou, standardně dodávaná jako příslušenství k řadě rozvaděčů VU

- příchytky pro upevnění do duté příčky jako náhradní díl pro rozvaděče VH

Popis	Balení	Obj. č.
Spojka pro spojení dvou rozvaděčů volta VU/VH	1	VZ410N
Příchytky pro montáž rozvaděčů VH/FWU do dutých příček	1	VZ405N




VZ410N



Svorkovnice pomocných obvodů

Popis	Balení	Obj. č.
Přídavná svorkovnice pro ovládací obvody, 7-pól	1	VZ465N

VZ465N



Montážní panely pro VA

Popis	Balení	Obj. č.
Montážní deska pro rozvaděč VA24	5	VZ452

VZ452



Zamky se shodným číslem klíčů

Popis	Balení	Obj. č.
Uzávěr s vložkovým zámkem k nástěn. rozvodnici	1	VZ303
Zámek pro zapuštěnou rozvodnici volta	1	VZ302N

VZ303



Zamky s rozdílným číslem klíčů, 50 variant klíčů

Popis	Balení	Obj. č.
Zámek pro zapuštěnou rozvodnici volta	1	VZ302N
Zaklapovací uzávěr dveří zapušť. rozvodnice volta	1	VZ308N

VZ302N



Prosklené dveře pro rozvaděč volta VU/VH

Vlastnosti:
 - pro rozvodnici volta VU/VH
 - šířka rámu dveří 40 mm

- barva: bílá (RAL 9010)

Popis	Balení	Obj. č.
Prosklené dveře volta VU/VH12	1	VZ131N
Prosklené dveře volta VU/VH24	1	VZ132N
Prosklené dveře volta VU/VH36	1	VZ133N
Prosklené dveře volta VU/VH48	1	VZ134N

VZ131N

Krycí rámy

Vlastnosti:
- výška rámu 9 mm - barva: bílá (RAL 9010)

Popis	Balení	Obj. č.
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH12	1	VZ141N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH24	1	VZ142N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH, 36	1	VZ143N
Náhradní rám bez dveří volta VU/VH48	4	VZ144N



VZ141N

Distanční podpěra rámečku

Vlastnosti:
- pro snížení vestavné hloubky rozvodnice z 90 mm na 72 mm - pro podložení krycího rámu - barva: bílá (RAL 9010)

Popis	Balení	Obj. č.
Distanční podpěra rámečku, VU12	1	VZ111N
Distanční podpěra rámečku, VU24	1	VZ112N
Distanční podpěra rámečku, VU36	1	VZ113N
Distanční podpěra rámečku, VU48	1	VZ114N
Distanční podpěra rámečku, VU60	1	VZ115N



VZ111N

Popisové listy

Vlastnosti:
- Popisové listy pro nalepení na dveře rozvaděče - 1 sada = 10 ks

Popis	Balení	Obj. č.
Popisová samolepka A4 pro volta (10ks)	1	VZ717



VZ717

Popisové pásy

Vlastnosti:
- s průhledným samolepicím krytem

Popis	Balení	Obj. č.
Popisová páska 14 mod. s plastovým krytem, volta (10 ks)	1	VZ602
Popisový pásek pro Patch panel, 12 modulů, samolepicí	1	VZ312BS



VZ602

Kapsa na dokumenty

Vlastnosti:
- pro nalepení na dveře rozvaděče

Popis	Balení	Obj. č.
Kapsa na dokumenty 220 x 240 mm	10	VZ407



VZ407



VZ404

Čistící přípravky

Vlastnosti:
- Čistící prostředek pro plastové díly v rozprašovači

Popis	Balení	Obj. č.
Čistící prostředek pro plastové díly	1	VZ404




S35S

Krycí lišty

Vlastnosti:
- S35S: krycí lišta délky 219 mm pro 12 mod.
- barva: bílá (RAL 9010)
- pro zakrytí výřezu rozvaděče
- předperforování umožňuje snadné dělení po 9 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Krycí lišta bílá pro 12 modulů	10	S35S
Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm	10	ZZ35S



S30N

Záslepky

Vlastnosti:
- pro zakrytí výřezu rozvaděče
- 1 sada = 10 ks 18 mm a 2 ks 9 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Zaslepovací krytka bílá (sada 10x18mm/2x9mm)	1	S30N



VZ536

Ochranný kryt

Vlastnosti:
- Slouží výhradně jako ochrana proti zašpinění při zadržování a malířských pracích
- Možnost opětovného použití

Popis	Balení	Obj. č.
Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH12	1	VZ536
Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH24	1	VZ537
Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH36	1	VZ538
Ochranný kryt rozvodnice volta VU/VH48	1	VZ539



VZ602

Krycí a popisový štítek

Popis	Balení	Obj. č.
Popisová páska 14 mod. s plastovým krytem, volta (10 ks)	1	VZ602

Dveře pro nástěnný rozvaděč VA, bílé

Vlastnosti:

-oceloplechové RAL 9010, bílá

-se zapuštěným zaklapovacím uzávěrem

Popis	Balení	Obj. č.
Dvířka plech. s rukojetí pro VA12	1	VA12T
Dvířka plech. s rukojetí pro VA24	1	VA24T
Dvířka plech. s rukojetí pro VA36	1	VA36T
Dvířka plech. s rukojetí pro VA48	1	VA48T



VA12T

Dveře pro nástěnný rozvaděč VA, průhledné

Vlastnosti:

- konstrukce shodná s plnými dvířky, avšak s okénkem z průhledného polykarbonátu

-šířka rámu dveří 40 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici VA12	1	VA12K
Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici VA24	1	VA24K
Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici VA36	1	VA36K
Průhledná dvířka k nástěnné rozvodnici VA48	1	VA48K



VA12K

Kabelová lišta pro VA

pro uchycení přírodních kabelů pomocí stahovacích pásek

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová příchytka pro rozvodnici VA	1	VZ408
Kabelová příchytka, volta	1	VZ699



VZ408

Výklopný uzávěr

Popis

Zaklapovací uzávěr dvířek zapuštěn. rozvodnice volta

Balení

1

Obj. č.

VZ308N



VZ308N

Dveře s rámem, nerezová ocel

Popis	Balení	Obj. č.
Rám s dveřmi, volta VU/VH12, nerezová ocel	1	VZ261N
Rám s dveřmi, volta VU/VH24, nerezová ocel	1	VZ262N
Rám s dveřmi, volta VU/VH36, nerezová ocel	1	VZ263N
Rám s dveřmi, volta VU/VH48, nerezová ocel	1	VZ264N
Rám s dveřmi, volta VU/VH60, nerezová ocel	1	VZ265N



VZ261N



VZ331N

Dveře s rámem, RAL7016 - antracitová šedá

Popis	Balení	Obj. č.
Rám s dveřmi, volta VU/VH12, RAL7016 antracitová šedá	1	VZ331N
Rám s dveřmi, volta VU/VH24, RAL7016 antracitová šedá	1	VZ332N
Rám s dveřmi, volta VU/VH36, RAL7016 antracitová šedá	1	VZ333N
Rám s dveřmi, volta VU/VH48, RAL7016 antracitová šedá	1	VZ334N
Rám s dveřmi, volta VU/VH60, RAL7016 antracitová šedá	1	VZ335N



VA36W

Dveře plastové perforované pro nástěnné rozvodnice volta VA

- oceloplechový rám s plastovou vložkou RAL 9010, bílá
 - dvířka perforovaná pro odvod tepla z aktivních prvků
 - plastová výplň pro lepší průchod bezdrátových signálů
- se zapuštěným zaklapovacím uzávěrem

Popis	Balení	Obj. č.
Plastová dvířka s perforací k nástěnné rozvodnici VA36	1	VA36W
Plastová dvířka s perforací k nástěnné rozvodnici VA48	1	VA48W

Kryty

Popis	Balení	Obj. č.
Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH12	1	VZ221N
Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH24	1	VZ222N
Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH36	1	VZ223N
Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH48	1	VZ224N
Náhradní kryt přístrojů volta VU/VH60	1	VZ225A



VZ221N

Přichytky do dutých příček

Popis	Balení	Obj. č.
Přichytka pro montáž rozvaděč VH/FWU do dutých příček	1	VZ405N



VZ405N

Klip pro dokumentaci VU nebo VH

Popis	Balení	Obj. č.
Náhradní klips na dokumenty, volta	1	VZ535



VZ535

Uzávěr

Popis	Balení	Obj. č.
Zaklapovací uzávěr dvířek zapuštěř. rozvodnice volta	1	VZ308N



VZ308N

Náhradní klíče

Popis	Balení	Obj. č.
Náhradní klíč pro zámek VZ302N (2ks)	1	VZ304N




VZ304N



VZ121N

Náhradní dveře pro rozvaděč VU a VH


Popis	Balení	Obj. č.
Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH12	1	VZ121N
Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH24	1	VZ122N
Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH36	1	VZ123N
Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH48	1	VZ124N
Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH60	1	VZ125E



VZ530N

Kabelové příruby

Popis	Balení	Obj. č.
Náhradní kabelová příruba	1	VZ530N



VZ551N

Lišty DIN

Popis	Balení	Obj. č.
Náhradní DIN lišta pro VU/VH12	10	VZ551N
Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH24	1	VZ552N
Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH36	1	VZ553N
Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH48	1	VZ554N
Náhradní rošt vč. DIN lišt pro VU/VH60	1	VZ555N



VZ800N

Pružinové závěsy

Popis	Balení	Obj. č.
Dveřní závěs pro rozvodnici volta 2 ks	1	VZ800N



VZ699

Kabelové spony

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová přičytka, volta	1	VZ699

Nástěnné rozvodnice IP54/65 s průhlednými dvířky pro vnitřní použití

- pro přístroje do 63 A
- rozvodnice s lištami DIN, 1řadé až 4řadé, pro 3 až 54 modulů, umožňují montáž modulových přístrojů s vest. hloubkou 85 mm (VE103L pouze 70 mm)
- vzdálenost lišt DIN od přístrojového krytu je z výroby nastavena pro standardní modulové přístroje na 47 mm
- otočením lišty DIN lze však tuto vzdálenost, a tím i vestavnou hloubku přístrojů, zvětšit o 15 mm (mimo VE103L)
- vybavena šroubovými PE/N svorkovnicemi
- součástí dodávky rozvodnic jsou, dle velikosti rozvodnice, ucpávkové vývodky Pg11, 16, 21 a 29 (IP54), pro jejichž montáž jsou v horní a dolní části skříně předlisovány otvory
- v bočních stěnách skříně jsou předlisovány otvory pro osazení oboustranných průchodek, které umožňují vzájemné propojování jednotlivých skříní
- krytí IP54 (s příloženými vývodkami) / IP65 (při použití vývodek IP65)
- pro vnitřní použití
- třída izolace II
- mechanická odolnost IK08 (VE103L-VE110L pouze IK07)
- barva: světle šedá RAL 7035
- jmenovité napětí: Un 400 V AC (1000 V AC/DC dle IEC 62208)
- jmenovitý proud: In ≤ 63 A
- normy: ČSN EN 61439-1/-3 (rozvaděč DBO).

Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-10:

- nosné díly proudových částí 960 °C / 30 s
- skříně pro instalaci na zdivo 750 °C / 30 s.

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 1-řadé, malé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54
VE103L - 2x (2x16 mm²+2x10 mm²); 3x M20

VE106L - 2x (2x16 mm²+2x10 mm²); 2x M20 + 2x M25 + 1x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod.	1	VE103L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod.	1	VE106L



VE103L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 1-řadé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54
VE110L - 2x (2x16 mm²+2x10 mm²); 4x M20 + 2x M25 + 1x M32
VE112L - 2x (1x25 mm²+5x16 mm²+7x10 mm²); 10x M20 + 2x M25 + 1x M32

VE118L - 2x (1x25 mm²+7x16 mm²+9x10 mm²); 8x M20 + 10x M25 + 1x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 8+2 mod.	1	VE110L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod.	1	VE112L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.	1	VE118L



VE110L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 2-řadé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54
VE212L - 2x (1x25 mm²+7x16 mm²+9x10 mm²); 14x M20 + 4x M25 + 1x M32
VE218L - 2x (1x25 mm²+10x16 mm²+11x10 mm²); 8x M20 + 14x M25 + 1x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 2-řadá, 36mod.	1	VE218L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 2-řadá, 24 mod.	1	VE212L



VE218L



VE312L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 3-řadé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54

VE312L - 2x (1x25 mm²+10x16 mm²+11x10 mm²); 14x M20 + 10x M25 + 2x M32

VE318L - 2x (1x25 mm²+10x16 mm²+13x10 mm²); 8x M20 + 18x M25 + 2x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 36 mod.	1	VE312L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 54 mod.	1	VE318L



VE412L

Nástěnné rozvodnice vector IP54/IP65, 4-řadé

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice a metrické vývodky IP54

VE412L - 2x (1x25 mm²+10x16 mm²+11x10 mm²); 14x M20 + 10x M25 + 2x M32

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 3-řadá 48 mod.	1	VE412L

Nástěnné rozvodnice IP65 s průhlednými dvířky pro venkovní použití

- odolné UV záření, vyšším a nižším teplotám (-25 °C až 100 °C)
- pro přístroje do 63 A
- rozvodnice s lištami DIN, 1řadé až 4řadé, pro 3 až 54 modulů, umožňují montáž modulových přístrojů s vest. hloubkou 85 mm (VE103.. pouze 70 mm)
- bez PE/N svorkovnice (volitelné příslušenství)
- dvě varianty: SN bez perforace pro kabelové vývodky
PN s perforací pro metrické kabelové vývodky
- vzdálenost lišt DIN od přístrojového krytu je z výroby nastavena pro standardní modulové přístroje na 47 mm
- otočením lišty DIN lze však tuto vzdálenost, a tím i vestavnou hloubku přístrojů, zvětšit o 15 mm (mimo VE103..)
- součástí dodávky rozvodnic verze PN jsou, dle velikosti rozvodnice, ucpávkové vývodky M20, M25 a M32 (IP65), pro jejichž montáž jsou v horní a dolní části skříně předlisovány otvory
- v bočních stěnách skříně jsou předlisovány otvory pro osazení oboustranných průchodek, které umožňují vzájemné propojování jednotlivých skříní (verze PN)
- krytí IP65
- třída izolace II
- mechanická odolnost IK08 (VE103..-VE110.. pouze IK07)
- barva: světle šedá RAL 7035
- jmenovité napětí: Un 400 V AC (1000 V AC/DC dle IEC 62208)
- jmenovitý proud: In ≤ 63 A
- normy: ČSN EN 61439-1/-3 a -2 (rozvaděč DBO a PSC).

Zkouška žhavou smyčkou dle IEC 60695-2-10:

- nosné díly proudových částí 960 °C / 30 s
- skříně pro instalaci na zdivo 850 °C / 30 s.

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 1-řadé, bez perforace

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodky

- Vrchní a spodní strana hladká bez perforace

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 2+1 mod., bez perforace	1	VE103SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 4+2 mod., bez perforace	1	VE106SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 8+2 mod., bez perforace	1	VE110SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 12 mod., bez perforace	1	VE112SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod., bez perforace	1	VE118SN



VE103SN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 2-řadé, bez perforace

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodky

- Vrchní a spodní strana hladká bez perforace

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 2-řadá, 24 mod., bez perforace	1	VE212SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 2-řadá, 36 mod., bez perforace	1	VE218SN



VE212SN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 3-řadé, bez perforace

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodky

- Vrchní a spodní strana hladká bez perforace

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54 mod., bez perforace	1	VE318SN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 36 mod., bez perforace	1	VE312SN



VE318SN



VE412SN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 4-řadé, bez perforace

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodek

- Vrchní a spodní strana hladká bez perforace

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 48 mod., bez perforace	1	VE412SN



VE103PN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 1-řadé, s perforací

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodek
- Vrchní a spodní strana s předlisovanou perforací pro vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 2+1M, s perf. pro vývodky	1	VE103PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 4+2M, s perf. pro vývodky	1	VE106PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 8+2M, s perf. pro vývodky	1	VE110PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 12M, s perf. pro vývodky	1	VE112PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 1-řadá, 18M, s perf. pro vývodky	1	VE118PN



VE212PN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 2-řadé, s perforací

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodek
- Vrchní a spodní strana s předlisovanou perforací pro vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 24M, s perf. pro vývodky	1	VE212PN
Rozvodnice nástěnná UV-stab. vector II, IP65, 2-řadá, 36M, s perf. pro vývodky	1	VE218PN



VE318PN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 3-řadé, s perforací

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodek
- Vrchní a spodní strana s předlisovanou perforací pro vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 54M, s perf. pro vývodky	1	VE318PN
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 36M, s perf. pro vývodky	1	VE312PN



VE412PN

Nástěnné rozvodnice vector IP65 UV-stabilní, 4-řadé, s perforací

Vlastnosti:

- Bez PE/N svorkovnice a vývodek
- Vrchní a spodní strana s předlisovanou perforací pro vývodky

Popis	Balení	Obj. č.
Rozvodnice nástěnná UV-stabilní vector II, IP65, 3-řadá 48M, s perf. pro vývodky	1	VE412PN

Zámky

Popis	Balení	Obj. č.
Vložkový zámek k rozvodnicím Vector II	1	VZ311
Náhr. klíč pro vložkový zámek k rozvodnicím Vector II	1	VZ312



VZ311

Kabelové lišty

Popis	Balení	Obj. č.
Kabelová přichytka pro rozvodnici VA	1	VZ408




VZ408

Svorkovnicové adaptéry

Vlastnosti:

- pro rozvodnice od 12 modulů (dodávka obsahuje 2 ks)

Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro montáž podpěr se svorkovnicí, Vector II	1	VZ744



VZ744

Svorkovnice pomocných obvodů

Popis	Balení	Obj. č.
Svorkovnice pomocných obvodů rozvodnice Vector II, 7x4mm ²	1	VZ743



VZ743

PE/N svorkovnice

Vlastnosti:

Šroubové PE/N svorkovnice

- **VZ521** - 2x13 (1x25 mm²+5x16 mm²+7x10 mm²)
- **VZ522** - 2x17 (1x25 mm²+7x16 mm²+9x10 mm²)
- **VZ523** - 2x22 (1x25 mm²+9x16 mm²+12x10 mm²)
- **VZ524** - 2x25 (1x25 mm²+11x16 mm²+13x10 mm²)
- **VZ525E** - 2x32 (1x25 mm²+13x16 mm²+16x10 mm²)

Popis	Balení	Obj. č.
PE/N svorkovnice 2x13 svorek, volta/vector II, 1-řadý	10	VZ521
PE/N svorkovnice 2x17 svorek, volta/vector II, 2-řadý	10	VZ522
PE/N svorkovnice 2x22 svorek, volta/vector II, 3-řadý	1	VZ523
PE/N svorkovnice 2x25 svorek, volta/vector II, 4-řadý	1	VZ524
PE/N svorkovnice 2x32 svorek, volta, 5-řadý	1	VZ525E



VZ521



Kabelová ucpávka s odvětráním M20

Vlastnosti:

- provedení M20

- stupeň krytí IP44

Popis	Balení	Obj. č.
Drenážní průchodka pro Vector II, M20	1	VZ759

VZ759



Vývodky IP54

- obsahuje 2 x M32 + 10 x M25 + 14 x M20

Popis	Balení	Obj. č.
Sada ucpávkových vývodků pro Vector II	1	VZ758

VZ758



Kryty vývodů

Vlastnosti:

- pro zakrytí vývodů z rozvodnice

Popis	Balení	Obj. č.
Kryt vývodů pro Vector II šíře 12 mod	1	VZ747
Kryt vývodů pro Vector II šíře 18 mod	1	VZ748

VZ747



Vyvazovací kanál

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací kanál pro Vector II šíře 12 mod	1	VZ749
Propojovací kanál pro Vector II šíře 18 mod	1	VZ750

VZ749



Spojovací vývodky

Vlastnosti:

- **V801V** obsahuje 2 spojovací vývodky pro VE106 až VE110

- **VZ754** obsahuje 10 spojovacích vývodků pro VE112 až VE318

Popis	Balení	Obj. č.
Průchodky Pg 21 pro propojení rozvodnice Vector II	1	VZ754

VZ754

Vývodky

Vlastnosti:

- Kabelové průchodky metrické IP65
- VZ016M, VZ020M, VZ025M jsou dodávány bez pryžového těsnění, které je instalováno mezi upínací maticí a pouzdrem. Aby byla zajištěna ochrana IP65, musí být použito další těsnění.
- VZ016M pro průměr kabelu 5-10 mm
- VZ020M pro průměr kabelu 8-13 mm
- VZ025M pro průměr kabelu 11-17 mm
- VZ032M pro průměr kabelu 15-21 mm
- VZ040M pro průměr kabelu 19-28 mm
- VZ020D pro průměr kabelu 6-13 mm s funkcí odvětrávání bez ztráty krytí IP66



VZ016M

Popis	Balení	Obj. č.
Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ016M
Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ020M
Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ025M
Vývodka, M32, IP65 (sada 20 ks)	20	VZ032M
Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)	10	VZ040M
Vývodka, M20, IP66 s ventilačním otvorem pro zamezení kondenzace	1	VZ020D
Ucpávka pro vývodku M20/25	1	VZ013V

Přichytky pro nástěnnou montáž

Přichytka pro nástěnnou montáž bez nutnosti vrtání skrz rozvaděč



Popis	Balení	Obj. č.
Přichytka pro nástěnnou montáž, Vector	1	VZ011

VZ011

Krycí lišty

Vlastnosti:

- barva RAL 7035 světle šedá



Popis	Balení	Obj. č.
Krycí lišta, 12 mod., RAL 7035 sv. šedá, 219 mm	10	VZ415
Krycí lišta, 18 mod., RAL 7035 sv. šedá, 328 mm	10	VZ416

VZ415

Montážní plech pro uchycení ke sloupu

Pro uchycení rozvaděčů VE106PN/SN a VE110PN/SN na sloup pomocí kovové montážní pásky



Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro montáž rozvaděče na sloup pomocí stahovacího pásky pro VE106PN/SN	1	VZ040

VZ040

"STOP" tlačítko

Popis	Balení	Obj. č.
STOP tlačítko motor spouštěče	1	MZ530N
STOP tlačítko motor spouštěče uzamykatelné	1	MZ531N



MZ530N



KN06N


N - svorkovnice

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 1,5 - 4 mm² (slaněné bez dutinky)

- třmenové svorky pro vodiče 1,5 - 25 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 6 svorek, 1x25+5x4mm ² , šíře 30mm	1	KN06N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm ² , šíře 45mm	1	KN10N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 14 svorek, 3x25+11x4mm ² , šíře 60mm	1	KN14N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 18 svorek, 4x25+14x4mm ² , šíře 75mm	1	KN18N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 22 svorek, 5x25+17x4mm ² , šíře 90mm	1	KN22N
QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 26 svorek, 6x25+20x4mm ² , šíře 105mm	1	KN26N



KN99N

Propojovací můstek N, modrý

Vlastnosti:

- pro propojení N - svorkovnic

- 1 sada = 10 ks

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací můstek pro N svorkovnicové bloky, modrý (sada 10 ks)	1	KN99N



KN06E

PE - svorkovnice

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 1,5 - 4 mm² (slaněné bez dutinky)

- třmenové svorky pro vodiče 1,5 - 25 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 6 svorek, 1x25+5x4mm ² , šíře 30mm	1	KN06E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm ² , šíře 45mm	1	KN10E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 14 svorek, 3x25+11x4mm ² , šíře 60mm	1	KN14E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm ² , šíře 75mm	1	KN18E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 22 svorek, 5x25+17x4mm ² , šíře 90mm	1	KN22E
QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 26 svorek, 6x25+20x4mm ² , šíře 105mm	1	KN26E



KN99E

Propojovací můstek PE, zelený

Vlastnosti:

- pro propojení PE - svorkovnic

- 1 sada = 10 ks

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací můstek pro PE svorkovnicové bloky, zelený (sada 10 ks)	1	KN99E

Fazové svorkovnice

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 1,5 - 4 mm² (slaněné bez dutinky)

- třmenové svorky pro vodiče 1,5 - 25 mm²

Popis	Balení	Obj. č.
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 6 svorek, 1x25+5x4mm ² , šíře 30mm	1	KN06P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 10 svorek, 2x25+8x4mm ² , šíře 45mm	1	KN10P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 14 svorek, 3x25+11x4mm ² , šíře 60mm	1	KN14P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 18 svorek, 4x25+14x4mm ² , šíře 75mm	1	KN18P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 22 svorek, 5x25+17x4mm ² , šíře 90mm	1	KN22P
QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 26 svorek, 6x25+20x4mm ² , šíře 105mm	1	KN26P



KN06P


Propojovací můstek fázový, hnědý

Vlastnosti:

- pro propojení fázových svorkovnic

- 1 sada = 10 ks

Popis	Balení	Obj. č.
Propojovací můstek pro fázové svorkovnicové bloky (sada 10 ks)	1	KN99P




KN99P

Držáky svorkovnice volta/vector

Vlastnosti:

- kapacita adaptéru 240 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector	1	VZ711



VZ711


Držáky svorkovnice pro rozvaděče univers

Vlastnosti:

- pro rozvaděče FWB, FWxxUS1 a do dílů univers Z
- pomocí adaptéru UZ06A2 do dílů univers N

- kapacita adaptéru 195 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Držák bezšroubových svorkovnic pro univers FW a univers Z	1	UZ00K1



UZ00K1

Držáky svorkovnice univerzální na DIN lištu

Vlastnosti:

- pro uchycení na DIN lištu ve svislé nebo vodorovné poloze

- kapacita adaptéru 105 mm

Popis	Balení	Obj. č.
Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN	1	KN00A



KN00A



VZ455N

Svorkovnice chráničových obvodů

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 5x 1,5 - 4 mm^{>2} (slaněné bez dutinky)

- pro uchycení do boku rozvaděče (gamma, golf, volta) nebo na adaptér QuickConnect bloků

Popis	Balení	Obj. č.
Svorkovnice N pro proudové chrániče, bezšroubová (bal./10ks)	1	VZ455N



VZ456N

Svorkovnice chráničových obvodů na DIN lištu

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 5x1,5 - 4 mm^{>2} (slaněné bez dutinky)

Popis	Balení	Obj. č.
Svorkovnice N, upevnění na DIN, bezšroubová (bal./10ks)	1	VZ456N



VZ455P

Fázové svorkovnice

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 5x1,5 - 4 mm^{>2} (slaněné bez dutinky)

- pro uchycení do boku rozvaděče nebo na adaptér QuickConnect bloků

Popis	Balení	Obj. č.
Svorkovnice fázová, bezšroubová (bal./10ks)	1	VZ455P



VZ456P

Fázové svorkovnice na DIN lištu

Vlastnosti:

- bezšroubové svorky pro vodiče 5x1,5 - 4 mm^{>2} (slaněné bez dutinky)

Popis	Balení	Obj. č.
Svorkovnice fázová, bezšroubová (bal./10ks)	1	VZ456P



VZ705N

Přídavné držáky svorek rozvaděče golf

- pro přímou montáž do rozvodnici
- držák bezšroubových svorek pro instalaci svorkovnicových bloků typ KN06x až KN26x

- Kapacita držáků VZ705N=75mm, VZ706N=135mm, VZ707N=195mm, VZ708N=195mm

Popis	Balení	Obj. č.
Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 4 M	1	VZ705N
Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M	1	VZ706N
Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M	1	VZ707N
Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M	1	VZ708N

Přídavné držáky svorek rozvaděče gamma**Vlastnosti:**

- pro přímou montáž do rozvodnici
- držák bezšroubových svorek pro instalaci svorkovnicových bloků typ KN06x až KN26x

- kapacita držáku GZ30A 195mm, GZ40A 300mm



Popis	Balení	Obj. č.
Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 13	1	GZ30A
Adaptér pro bezšroubové svorkovnice do Gama 18	1	GZ40A

GZ30A



GZ06A

Schránka na dokumenty

Popis	Balení	Obj. č.
Schránka na plány k rozvodnicím Gamma - sada 10 ks	1	GZ06A
Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4	10	FZ794