

Proudové chrániče typ A

- Pro bezšroubové propojení QC fázovou přípojnicí
- Normy: ČSN EN 61008-1, ČSN EN 61008-2-1, VDE 0664-10+11
- Citlivé na střídavé i pulzující stejnosměrné proudy - A (30 mA)
- Jm. pod. zkratový proud I_{nc} : S předřazenou pojistkou 63 A gG: 6 kA
- S předřazeným jističem až do jeho vypínací schopnosti
- Optický ukazatel stavu vypnuto - zapnuto

- Ukazatel příčiny vypnutí pomocí návěstí žluté barvy
- Odolnost proti proudovým rázům do 250 A (8/20 μ s)
- Vybaveny průhledným krytem pro popisový štítek
- Teplota okolí -25 až +40°C (typ A)
- Možnost montáže pomocných kontaktů

Jmenovité napětí:


- Dvoupólové: 230 V~
- Čtyřpólové: 230/400 V~

Připojitelnost vodičů:

- 25 až 63 A do 25 mm²



CDS225D



Proudové chrániče 2-pólové, Typ A, QuickConnect

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 2 pól. 25A / 0,03 A, A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS225D
Proudový chránič 2 pól. 40A / 0,03 A, A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS240D
Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS263D



CDS425D



Proudové chrániče 4-pólové, Typ A, QuickConnect

Popis	Balení	Obj. č.
Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS425D
Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS440D
Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,03 A, typ A, 6 kA, QC bešroubové svorky	1	CDS463D

